



V218

LED downlighty

vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • montážní a krycí kroužek z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor s vnitřním opálovým difusorem z PMMA nebo mikroprismy • hladký reflektor • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • zvýšené IP v uzavřených podhledech • rychlá montáž bez použití nářadí • vhodné také pro montáž do zalévacího pouzdra



A3



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V218sLWI.107/..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V218sLCI.107/..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V218sLDI.107/..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V218sLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V218sLCI.110/..	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V218sLDI.110/..	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V218sLWI.114/..	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V218sLCI.114/..	a	1 x 14 W	1790 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V218sLDI.114/..	a	1 x 14 W	1840 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V218sLWI.120/..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V218sLCI.120/..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V218sLDI.120/..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	0,6

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáčného kódu: Ra ≥90

V218sMDI.120/A3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

A / B / D / T / L

Příklad sestavení objednáčného kódu: stmívatelné DALI

V218sLWD.120/A3.D3

Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednáčného kódu: nouzový provoz

V218sLWIN.120/A3.D3

Zvýšené krytí svítidla v prostoru pod podhledem

54

Příklad sestavení objednáčného kódu: IP54

V218sLDI.120/A3.D3-54

PDF Volitelné typy akrylátových skel



A3 akryl M3 mikroprisma

Příklad sestavení objednáčného kódu:

akrylátový opálový difusor

V218sLDI.120/A3.D3

PDF Příslušenství



ZPK-05/120 str. 144 KZMIK-04 str. 144 KALK-04 str. 144 KRK str. 144 KV-04 str. 714



LED plate

W3
S3
D3
B3



230V-50Hz

V218

LED downlighty

vestavné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • montážní a krycí kroužek z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor s vnitřním opálovým difuzorem z PMMA nebo mikroprismy • hladký reflektor v černém, zlatém či bílém provedení anebo odstínech RAL na dotaz • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • zvýšené IP v uzavřených podhledech • rychlá montáž bez použití nářadí • vhodné také pro montáž do zalévacího pouzdra



HDA3





SBA3



HGA3



SWA3



Objednávací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V218sLWI.107/... ..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	0,7
V218sLCI.107/... ..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	0,7
V218sLDI.107/... ..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	0,7
V218sLWI.110/... ..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	0,7
V218sLCI.110/... ..	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	0,7
V218sLDI.110/... ..	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	0,7
V218sLWI.114/... ..	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	0,7
V218sLCI.114/... ..	a	1 x 14 W	1790 lm	4000 K	≥ 80	0,7
V218sLDI.114/... ..	a	1 x 14 W	1840 lm	5000 K	≥ 80	0,7
V218sLWI.120/... ..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	0,7
V218sLCI.120/... ..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	0,7
V218sLDI.120/... ..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	0,7

Volitelné typy reflektorů

HD / HG / SB / SW

Příklad sestavení objednávacího kódu: [refl. hladký v barvě zlatá](#)

[V218sLDI.120/HGA3.D3](#)

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednávacího kódu: [Ra ≥ 90](#)

[V218sMDI.120/HDA3.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla

A / B / D / T / L

Příklad sestavení objednávacího kódu: [stmívatelné DALI](#)

[V218sLWD.120/HDA3.D3](#)

Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednávacího kódu: [nouzový provoz](#)

[V218sLWIN.120/HDA3.D3](#)



LED plate

- W3
- S3
- D3
- B3



230V-50Hz



Volitelné typy akrylátových skel



A3

akryl

M3

mikroprisma

Příklad sestavení objednávacího kódu:

[akrylátový opálový difusor](#)

[V218sLDI.120/HDA3.D3](#)



Příslušenství



ZPK-05/150
str. 144

KZMK-04
str. 144

KALK-04
str. 144

KRK
str. 144

KV-04
str. 714

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA	
V	vestavné	L	lištové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)		E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)	
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE	
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80		I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny	
B	LED COIN 111 COB Ra >90		W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry	
F	LED COIN 50 COB Ra >80		B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby	
G	LED COIN 50 COB Ra >90		C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu	
N	LED COIN 35 COB Ra >80		D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)	
P	LED COIN 35 COB Ra >90		S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu	
L	LED panel Ra >80		K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin	
M	LED panel Ra >90		T	dim to warm (stmívání do teplé chromati.)			
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ			NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový		N	nouzový 1h	108	1 x 8 W	
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový		H	nouzový 3h	114	1 x 14 W	
A	stmívatelný analogový 1-10V		F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W	
D	stmívatelný DALI		G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W	
S	stmívatelný DSI		Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W	
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR		P	centrální bateriový systém			
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU					TYP DIFUZORU	
SS	extra úzký - úhel vyzařování <10°		MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený	
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°		FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)	
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°		HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)	
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°		MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)	
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°				xx	volitelné barevné provedení RAL	
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU					BARVA KROUŽKU COIN COB	
T1	tvrzené sklo - čiré		F4	modrý filtr	B	černá	
T3	tvrzené sklo - opálové		F5	červený filtr	W	bílá	
A1	akrylátové sklo - čiré		F6	zelený filtr			
A3	akrylátové sklo - opálové		F7	žlutý filtr			
M1	akrylátová mikropřisma - čirá		FH	voštinový filtr			
M3	akrylátová mikropřisma - opálová		F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			
				* pouze pro použití s reflektorem SP/MD			
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ		10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ			
W3	bílá struktura interiér/exteriér		B	pro montáž do zalévacího pouzdra			
S3	stříbrná struktura interiér		F	pro montáž do fasádní izolace			
B3	černá struktura interiér/exteriér		KRP	pro montáž do lamelových podhledů			
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér		P	pro montáž do plechových podhledů			
S9	stříbrná struktura interiér/exteriér						
xx	volitelné barevné provedení RAL						