



V189

LED downlighty

vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • pasivní chlazení modulu • ocelový rámeček s opálovým krytem z PMMA nebo mikroprismy • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • volitelné barevné provedení • rychlá montáž bez použití nářadí



A3



Objednáací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V189sLWI.107/..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.107/..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.107/..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V189sLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.110/..	a	1 x 10 W	1310 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.110/..	a	1 x 10 W	1340 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V189sLWI.114/..	a	1 x 14 W	1700 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.114/..	a	1 x 14 W	1790 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.114/..	a	1 x 14 W	1840 lm	5000 K	≥ 80	0,6
V189sLWI.120/..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V189sLCI.120/..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V189sLDI.120/..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	0,6

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáacího kódu: Ra ≥90

V189sMDI.120/A3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

A / B / C / D / T / L / X

Příklad sestavení objednáacího kódu: stmívatelné DALI

V189sLWD.120/A3.D3


Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednáacího kódu: nouzový provoz

V189sLWIN.120/A3.D3

PDF Volitelné typy akrylátových skel



Příklad sestavení objednáacího kódu:
akrylátový opálový difusor

V189sCCI.129/A3.D3

PDF Příslušenství



ZPP-02
str. 126

KZMP-02
str. 126

KALP-02
str. 126

KRP
str. 126



LED plate

W3

S3

D3

B3



230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA	
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)		E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)	
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE	
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80	I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny		
B	LED COIN 111 COB Ra >90	W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry		
F	LED COIN 50 COB Ra >80	B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby		
G	LED COIN 50 COB Ra >90	C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu		
N	LED COIN 35 COB Ra >80	D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)		
P	LED COIN 35 COB Ra >90	S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu		
L	LED panel Ra >80	K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin		
M	LED panel Ra >90	T	dim to warm (stmívání do teplé chromati.)				
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA		
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový	N	nouzový 1h	108	1 x 8 W		
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový	H	nouzový 3h	114	1 x 14 W		
A	stmívatelný analogový 1-10V	F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W		
D	stmívatelný DALI	G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W		
S	stmívatelný DSI	Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W		
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR	P	centrální bateriový systém				
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU					TYP DIFUZORU	
SS	extra úzký - úhel vyzařování <10°	MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený		
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°	FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)		
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°	HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)		
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°	MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)		
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°			xx	volitelné barevné provedení RAL		
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU					BARVA KROUŽKU COIN 111 COB	
T1	tvrzené sklo - čiré	F4	modrý filtr	B	černá		
T3	tvrzené sklo - opálové	F5	červený filtr	W	bílá		
A1	akrylátové sklo - čiré	F6	zelený filtr				
A3	akrylátové sklo - opálové	F7	žlutý filtr				
M1	akrylátová mikroprisma - čirá	FH	voštinový filtr				
M3	akrylátová mikroprisma - opálová	F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*				
P1	akrylátová prisma - čirá		* pouze pro použití s reflektorem SP/MD				
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ		10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ			
W3	bílá struktura interiér/exteriér	B	pro montáž do zalévacího pouzdra				
S3	stříbrná struktura interiér	F	pro montáž do fasádní izolace				
B3	černá struktura interiér/exteriér	KRP	pro montáž do lamelových podhledů				
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér	P	pro montáž do plechových podhledů				
xx	volitelné barevné provedení RAL						