







L123 S123

Směrová svítidla

svítidlo do napájecí lišty nebo pro povrchovou montáž • otočné o 355° a výklopné do 90° • těleso z hliníkového profilu, oddělená reflektorová část • integrovaný elektronický předřadník • kvalitní hliníkový reflektor • volitelný úhel vyzařování • ochranné sklo nebo volitelný filtr • volitelné barevné provedení



Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
L123cX1E.120/....	a	HIT-CE	1x20 W	G12	1,3
L123cX1E.135/....	a	HIT-CE	1x35 W	G12	1,4
L123cX1E.170/....	a	HIT-CE	1x70 W	G12	1,4
L123cX8E.120/....	a	HIT-TC-CE	1x20 W	G8,5	1,3
L123cX8E.135/....	a	HIT-TC-CE	1x35 W	G8,5	1,4
L123cX8E.170/....	a	HIT-TC-CE	1x70 W	G8,5	1,4

Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
S123cX1E.120/....	b	HIT-CE	1x20 W	G12	1,3
S123cX1E.135/....	b	HIT-CE	1x35 W	G12	1,4
S123cX1E.170/....	b	HIT-CE	1x70 W	G12	1,4
S123cX8E.120/....	b	HIT-TC-CE	1x20 W	G8,5	1,3
S123cX8E.135/....	b	HIT-TC-CE	1x35 W	G8,5	1,4
S123cX8E.170/....	b	HIT-TC-CE	1x70 W	G8,5	1,4

Volitelné typy reflektorů

12 / 24 / 36 / 60

Příklad sestavení objednávacího kódu: reflektor s úhlem vyzařování 36° L123cX8E.120/36T1.S1

PDF Volitelné typy skel / filtrů (2,5)

str. 256

T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8


Příklad sestavení objednávacího kódu: filtr pro pečivo

L123cX8E.120/36F2.S1

PDF Příslušenství



Lišty
str. 41



IP20 230V-50Hz