






L121 S121

Směrová svítidla

svítidlo do napájecí lišty nebo pro povrchovou montáž • otočné o 355° a výklopné do 90° • těleso z hliníkového profilu • integrovaný elektronický předřadník • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor • volitelný úhel vyzařování • ochranné sklo nebo volitelný filtr



Objednací kód

L121cX8E.120/....
L121cX8E.135/....
L121cX8E.170/....

Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
a	HIT-TC-CE	1x20 W	G8,5	1,4
a	HIT-TC-CE	1x35 W	G8,5	1,4
a	HIT-TC-CE	1x70 W	G8,5	1,4



Objednací kód

S121cX8E.120/....
S121cX8E.135/....
S121cX8E.170/....

Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
b	HIT-TC-CE	1x20 W	G8,5	1,4
b	HIT-TC-CE	1x35 W	G8,5	1,4
b	HIT-TC-CE	1x70 W	G8,5	1,4

HIT-TC-CE / G8,5

W1
SB
B3



IP20 230V-50Hz

Volitelné typy reflektorů

15 / 30 / 60

Příklad sestavení objednáčného kódu: reflektor s úhlem vyzařování 30° L121cX8E.120/30T1.SB



Volitelné typy skel / filtrů (01)

str. 256

T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8

Příklad sestavení objednáčného kódu: filtr pro pečivo L121cX8E.120/30F2.SB



Příslušenství



Lišty
str. 41