







# L374 S374



## Směrová svítidla

svítidlo do napájecí lišty nebo pro povrchovou montáž • otočné o 355° a výklopné do 90° • volitelné provedení předřadníku • integrovaný předřadník • kvalitní hliníkový reflektor • těleso z ocelového plechu • volitelné barevné provedení • volitelný úhel vyzařování • ochranné sklo nebo volitelný filtr



Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
<a href="#">L374cX1K.135/....</a>	a	HIT-CE	1x35 W	G12	1,7
<a href="#">L374cX1K.170/....</a>	a	HIT-CE	1x70 W	G12	1,8
<a href="#">L374cX1E.135/....</a>	a	HIT-CE	1x35 W	G12	2,7
<a href="#">L374cX1E.170/....</a>	a	HIT-CE	1x70 W	G12	2,8
<a href="#">L374cX8E.120/....</a>	a	HIT-TC-CE	1x20 W	G8,5	1,7
<a href="#">L374cX8E.135/....</a>	a	HIT-TC-CE	1x35 W	G8,5	1,7
<a href="#">L374cX8E.170/....</a>	a	HIT-TC-CE	1x70 W	G8,5	1,8
<a href="#">L374-E2.115/....</a>	a	QT 32	max. 1x150 W	E27	1,5

Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
<a href="#">S374cX1K.135/....</a>	b	HIT-CE	1x35 W	G12	1,7
<a href="#">S374cX1K.170/....</a>	b	HIT-CE	1x70 W	G12	1,8
<a href="#">S374cX1E.135/....</a>	b	HIT-CE	1x35 W	G12	2,7
<a href="#">S374cX1E.170/....</a>	b	HIT-CE	1x70 W	G12	2,8
<a href="#">S374cX8E.120/....</a>	b	HIT-TC-CE	1x20 W	G8,5	1,7
<a href="#">S374cX8E.135/....</a>	b	HIT-TC-CE	1x35 W	G8,5	1,7
<a href="#">S374cX8E.170/....</a>	b	HIT-TC-CE	1x70 W	G8,5	1,8
<a href="#">S374-E2.115/....</a>	b	QT 32	max. 1x150 W	E27	1,5

### Volitelné typy reflektorů

12 / 24 / 36 / 60

Příklad sestavení objednávacího kódu: [reflektor s úhlem vyzařování 24°](#) [S374cX8E.135/24T1.S1](#)

### PDF Volitelné typy skel / filtrů (02)

str. 256

[T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8](#)

Příklad sestavení objednávacího kódu: [filtr pro pečivo](#)

[L374cX8E.135/24F2.S1](#)

### PDF Příslušenství



Lišty  
str. 41

HIT-CE / G12

HIT-TC-CE / G8,5

QT 32 / E27

W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz