



L375 S375

Směrová svítidla

svítidlo do napájecí lišty nebo pro povrchovou montáž • otočné o 355° a výklopné do 90° • volitelné provedení podle typu zdroje • kvalitní hliníkový reflektor s úhlem vyzařování 20° pro HIT-CE a QT 32 • ochranné sklo v provedení s reflektorem • těleso z ocelového plechu • volitelné barevné provedení



 HIT-CE / G12

 QT 32 / E27

 QPAR 38 / E27

 TCR-TSE / E27



W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz



Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
L375cX1K.135/20..	a	HIT-CE	1x35 W	G12	2,7
L375cX1E.135/20..	a	HIT-CE	1x35 W	G12	2,4
L375-E2.115/20..	a	QT 32	max. 1x150 W	E27	1,5
L375-E2.110	a	QPAR 38	max. 1x100 W	E27	1,5
L375-E2.118	a	TCR-TSE	1x18 W	E27	1,5

Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
S375cX1K.135/20..	b	HIT-CE	1x35 W	G12	2,7
S375cX1E.135/20..	b	HIT-CE	1x35 W	G12	2,4
S375-E2.115/20..	b	QT 32	max. 1x150 W	E27	1,5
S375-E2.110	b	QPAR 38	max. 1x100 W	E27	1,5
S375-E2.118	b	TCR-TSE	1x18 W	E27	1,5

Volitelné typy skel / filtrů

T1 / T3

Příklad sestavení objednáacího kódu: [tvrzené sklo - opálové](#)

[L375cX1E.135/20T3.S1](#)



Příslušenství



Lišty
str. 41