

# V750

## Směrová svítidla







vestavné svítidlo otočné o 355° a výklopné do 45° • těleso i vestavný kroužek z tlakového hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor • ochranné sklo nebo volitelný filtr • rychlá montáž bez použití nářadí • předřadník se objednává samostatně • volitelný úhel vyzařování



G12, GX12



G8,5



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
<b>V750-X1.115/.... (*)</b>	a	HIT-CE	1x35/70/100/150 W	G12	1,2
<b>V750-S2.110/.... (*)</b>	a	HST-CRI	1x50/100 W	GX12	1,2
<b>V750-X8.170/.... (*)</b>	b	HIT-TC-CE	1x20/35/70 W	G8,5	1,2

(\*) Předřadník nutný (objednává se samostatně viz. příslušenství)

HIT-CE / G12

HST-CRI / GX12

HIT-TC-CE / G8,5

W1

S1

B1



IP20 / IP43 230V-50Hz (12V)

### Volitelné typy reflektorů

**12 / 24 / 36 / 60**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [reflektor s úhlem vyzařování 24°](#)

[V750-X1.115/24T1.S1](#)



### Volitelné typy skel / filtrů (02)

str. 256

**T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [filtr pro pečivo](#)

[V750-X1.115/24F2.S1](#)



### Příslušenství



**BMHK**  
str. 84



**BMHE**  
str. 84



**BSWE**  
str. 84



**ZPK-06**  
str. 86



**KZMK-05**  
str. 86



**KALK-05**  
str. 86



**KRK**  
str. 86