


V751


Směrová svítidla


vestavné svítidlo otočné o 355° a výklopné do 45° • těleso i vestavný kroužek z tlakového hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • předřadník se objednává samostatně • kvalitní hliníkový reflektor • konvexní ochranné sklo • rychlá montáž bez použití nářadí




Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V751-X1.115/20.. (*)	a	HIT-CE	1x35/70/100/150 W	G12	1,2
V751-S2.110/20.. (*)	a	HST-CRI	1x50/100 W	GX12	1,2
V751-X8.170/20.. (*)	a	HIT-TC-CE	1x20/35/70 W	G8,5	1,2

(*) Předřadník nutný (objednává se samostatně viz. příslušenství)

 HIT-CE / G12

 HST-CRI / GX12

 HIT-TC-CE / G8,5

W1

S1

B1



IP20 / IP43 230V-50Hz

Volitelné typy skel / filtrů

V1 / V3

Příklad sestavení objednávacího kódu: [konvexní sklo - opálové](#)

[V751-X1.115/20V3.S1](#)

PDF Příslušenství



BMHK
str. 84



BMHE
str. 84



BSWE
str. 84



ZPK-06
str. 86



KZMK-05
str. 86



KALK-05
str. 86



KRK
str. 86