

V214

Směrová svítidla





vestavné svítidlo otočné o 165° a výklopné do 20° • ocelový vestavný kroužek • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor v hladkém nebo fasetovém provedení • volitelné krycí sklo nebo filtr • rychlá montáž bez použití nářadí • předřadníky pro výbojky se objednávají samostatně



HL



FS



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V214cD2B.113/..	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	0,8
V214cD2B.118/..	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	0,8
V214cD2B.126/..	a	TC-D	1x26 W	G24d-3	0,8
V214cD4E.113/..	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	0,8
V214cD4E.118/..	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	0,8
V214cD4E.126/..	a	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	0,8
V214cD4M.142/..	a	TC-TEL	1x26/32/42 W	GX24q	0,8
V214-X2.115/.. (*)	a	HIE	1x70/100/150 W	E27	0,8
V214-S1.110/.. (*)	a	HST-CRI	1x35/50/100 W	PG12-1	0,8
V214-E2.115/..	b	QT32, A60	1x60 -150 W	E27	0,8

(*) Předřadník nutný (objednává se samostatně viz. příslušenství)

Volitelné typy reflektorů

HL / FS

Příklad sestavení objednáacího kódu: [reflektor hladký](#)

[V214cD2B.113/HLS1](#)

PDF Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

[K / A / D / S / T](#)

Příklad sestavení objednáacího kódu: [induktivní kompenzovaný](#)

[V214cD2K.113/HLS1](#)

PDF Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

[N / H / F / G / Z / P](#)

Příklad sestavení objednáacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[V214sD4EN.113/HLS1](#)

PDF Příslušenství



BMHK
str. 84



BMHE
str. 84



BSWK
str. 84



BSWE
str. 84



ZPK-05
str. 86



KZMK-05
str. 86



KALK-05
str. 86



KRP
str. 86


PDF Doplnky



PK-01
str. 209



KK-01
str. 209



IP20 / IP43 230V-50Hz