



V193 V194

Směrová svítidla


vestavné svítidlo " BASE " pro tři nebo čtyři zdroje • kardanový systém s možností natočení o cca 2 x 30° • konstrukce z ocelového plechu a hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • rychlá montáž bez použití nářadí • moduly světelného zdroje " INSERT " a předřadníky se objednávají samostatně




Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V193	a	INSERT	3x	-	1,8




Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V194	b	INSERT	4x	-	2,0

 HIT-CE / G12

 HIT-TC-CE / G8,5


 HIPAR 111 / GX8,5

 QR-LP 111 / G53

 CFL-AR111 / GX53

 U 111 / AR111

 U 115 / AR111

 LED LR0615 / GU10

WB

SB

B3



IP20 / IP43 230V-50Hz (12V)

■ Příklad objednávky

BASE	1x BASE - V193, barevné provedení - stříbrná/černá	V193/SB
INSERT	2x INSERT - C011 pro HIT-TC-CE 35 W	C011-X8.135/14T1
	1x INSERT - C004 pro QR-LP111	C004-Q3.110
PŘEDŘADNÍK	1x elektronický halogenidový předřadník 2x35W	BMHE.235
	1x elektronický transformátor 70W	BET.170
ZDROJ	2x zdroj HIT-TC-CE (např. teple bílá) 35W	HIT-TC-CE (830) 35W
	1x zdroj QR-LP111, 50W, úhel vyzařování 8°	QR-LP111 (8°) 50W

PDF Insert



C003
str. 81

C004
str. 81

C005
str. 81

C006
str. 82

C007
str. 82

C008
new

C011
new