



V278

Downlighty

vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • vestavný box z bílé lakovaného ocelového plechu bez reflektoru • horizontální poloha zdrojů • montážní a krycí rámeček z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • krycí tvrzené opálové sklo nebo opálový kryt z PMMA • vhodné do prezentačních vitrín a prodejních boxů



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V278sD2B.113/..	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	2,0
V278sD2B.118/..	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	2,0
V278sD2B.126/..	a	TC-D	1x26 W	G24d-3	2,2
V278sD2B.213/..	a	TC-D	2x13 W	G24d-1	2,3
V278sD2B.218/..	a	TC-D	2x18 W	G24d-2	2,3
V278sD2B.226/T3	a	TC-D	2x26 W	G24d-3	2,7
V278sD4E.113/..	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	2,0
V278sD4E.118/..	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	2,0
V278sD4E.126/..	a	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	2,0
V278sD4E.213/..	a	TC-DEL	2x13 W	G24q-1	2,0
V278sD4E.218/..	a	TC-DEL	2x18 W	G24q-2	2,0
V278sD4E.226/T3	a	TC-DEL	2x26 W	G24q-3	2,0

Volitelný typ skla / akrylu

T3 / A3

Příklad sestavení objednáacího kódu: [akrylátové sklo - opálové](#)

[V278sD2B.113/A3.S1](#)



Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

K / A / D / S / T

Příklad sestavení objednáacího kódu: [induktivní kompenzovaný](#)

[V278sD2K.113/A3.S1](#)



Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednáacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[V278sD4EN.113/A3.S1](#)



Příslušenství



KZMP - 04

str. 126



KALP - 04

str. 126

TC-D / G24d

TC-DEL / G24q

W1

S1

B1



IP20 / IP43 230V-50Hz