

V298

Downlighty

vestavné kruhové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • kvalitní hliníkový reflektor v hladkém provedení, s křížovou nebo radiální mřížkou • horizontální poloha zdrojů • montážní ocelový kroužek • volitelné barevné provedení • korpus z pozinkovaného plechu • rychlá montáž bez použití nářadí • volitelné dekorativní doplňky • vhodné také pro montáž do zalévacího pouzdra








HL



HK



HT



Objednací kód

Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V298cD4E.113/..	b	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	1,1
V298cD4E.118/..	b	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	1,1
V298cD4E.126/..	b	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	1,1
V298cD4E.132/HL	b	TC-TEL	1x32 W	GX24q-3	1,1
V298sD4E.213/..	b	TC-DEL	2x13 W	G24q-1	1,1
V298sD4E.218/..	b	TC-DEL	2x18 W	G24q-2	1,1
V298sD4E.226/..	b	TC-DEL	2x26 W	G24q-3	1,1
V298-E2.110/HL	c	A60, QT32	max. 1x100 W	E27	1,0

Volitelné typy reflektorů

HL / HK / HT

Příklad sestavení objednáčích kódů: [reflektor hladký](#)

[V298sD4E.113/HL.S3](#)



Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

A / D / S / T

Příklad sestavení objednáčích kódů: [digitální DALI](#)

[V298sD4D.113/HL.S3](#)



Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednáčích kódů: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[V289sD4EN.113/HL.S3](#)



Příslušenství



ZPK - 09
str. 166



KZMK - 08
str. 166



KALK - 08
str. 166



Doplňky - pro reflektor HL, rozměr 09



KP - 09
str. 168



K - 09
str. 168

TC-DEL / G24q

TC-TEL / GX24q

A60 / E27

QT 32 / E27

W3

S3

B3



230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	286	s	D2	BN	.	118	H	/	HD T3 . W1

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V	vestavné	L	na lištu	289	typové označení svítidla	s	předřadník na kabelu (součástí svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	005	typové označení insertu	c	předřadník na svítidle (součástí svítidla)
N	nástěnné	C	díl svítidla	apod.		-	bez předřadníku (nebo není součástí svítidla)
F	stojanové						
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
D2	TC-D, TC-T (G24d, GX24d)			S2	HST-CRI (GX12)	R1	QT-DE12 150W (R7s L=114,2)
D4	TC-DEL, TC-TEL (G24q, GX24q)			X1	HIT-CE (G12)	R7	QT-DE12 100W (R7s L=75)
G0	T16-R (2GX13)			X2	HIE-CE (E27)	Q0	QPAR16 (GU10)
G1	TC-L (2G11)			X2	HIPAR20 , HIPAR30 (E27)	Q3	QR-LP111 (G53)
G2	TC-F (2G10)			X3	Mercury (E27)	Q5	QR-CBC51 (GU5,3)
G3	TC-S (G23)			X4	HST (E27)	E1	LED (E14)
G5	CFL-AR111 (GX53)			X5	HIPAR 111 (GX8,5)	E2	A60, A65 (E27)
G7	TC-SEL (2G7)			X6	HIT-DE-CE 70W (RX7s L=114,2)	E2	R50, R63, R80 (E27)
G8	TC-TEL (2G8)			X7	HIT-DE-CE 150W (RX7s L=132)	E2	QPAR20, 30, 38 (E27)
S1	HST-CRI (PG12-1)			X8	HIT-TC-CE (G8,5)	E2	QT32 (E27)
TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE				TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			BAREVNÁ TEPLOTA SVĚTLA LED
AC	LED COIN111 AC (230V)			L	LED plate Ra >80	I	teple bílá "interna" (2700 K)
				M	LED plate Ra >90	W	teple bílá (3000 K)
				C	LED COB Ra >80	C	studená bílá (4000 K)
				D	LED COB Ra >90	D	denní bílá (5000 K)
5	TYP PŘEDŘADNÍKU					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ			
B	induktivní			N	nouzový 1h	109	1 x 9 W
K	induktivní kompenzovaný			H	nouzový 3h	226	2 x 26 W
E	elektronický nestmívatelný			F	nouzový 1h s autotestem	318	3 x 18 W
M	elektronický MULTIWATT			G	nouzový 3h s autotestem	170	1 x 70 W
A	elektronický stmívatelný analogový 1-10V			Z	elektronický adresný modul	115	1 x 150 W, 1x 15 W
D	elektronický stmívatelný DALI			P	centrální bateriový systém	110	1 x 100 W, 1x 10 W
S	elektronický stmívatelný DSI			J	nouzový 2h		
C	elektronický stmívatelný s funkcí CORRIDOR			Q	nouzový 2h s autotestem	062	1 x 22 W + 1x 40 W
T	elektronický stmívatelný tlačítkem 230V					252	4 x 24 W + 4 x 39 W
W	individuálně stmívatelné potenciometrem						
L	el. fázově stmívatelný transformátor /driver						
R	elektronický transformátor 230V/12V						
I	LED driver (power factor 0,9)						
7	MOŽNOSTI ZAPOJENÍ, PROPOJENÍ			8	TYP REFLEKTORU		
D	dvoupólová svorkovnice (12V)			HL	hladký	FT	fasetový s radiální mřížkou
A	čtyřpólová svorkovnice			HK	hladký s křížovou mřížkou	ML	matný
B	pětipólová svorkovnice			HT	hladký s radiální mřížkou	MU	matný UGR<19
C	třípólová + dvoupólová svorkovnice			HD	hladký dělený	30G	úhel vyzařování 30° - barva zlatá
H	třípólový konektor Wieland			HM	hladký metalizovaný	1P	pískovaný jednostranně vyzařující
J	třípólový konektor 5kV Wieland			HA	hladký s asymetrickou vložkou	2P	pískovaný oboustranně vyzařující
K	třípólový konektor Wieland 2x			HP	hladký pískovaný	TP	tepaný
L	pětipólový konektor Wieland			HU	hladký UGR<19	AC	dvojitě asymetrický s clonkou
M	pětipólový konektor Wieland 2x			1H	hladký jednostranně vyzařující	PR	pískovaný rýhovaný
O	třípólová svorkovnice Wago			2H	hladký oboustranně vyzařující	HS	hladký pískovaný
P	pětipólová svorkovnice Wago			FS	fasetový	30	úhel vyzařování 30°
Z	čtyřpólová + dvoupólová svorkovnice			FK	fasetový s křížovou mřížkou	36	úhel vyzařování 36°
9	TYP KRYČÍHO SKLA / FILTRU						
T1	tvrdé sklo - čiré			A3	akrylátové sklo - opálové	F4	modrý filtr
T2	tvrdé sklo - rastr			E1	akrylátové sklo pro informační tabulku - čiré	F5	červený filtr
T3	tvrdé sklo - opálové			E3	akrylátové sklo pro informační tabulku - opálové	F6	zelený filtr
V1	konvexní sklo - čiré			FU	UV filtr	F7	žlutý filtr
V3	konvexní sklo - opálové			F1	potravinový filtr pro maso a uzeniny	F8	potravinový filtr pro ovoce a zeleninu
A1	akrylátové sklo - čiré			F2	potravinový filtr pro pečivo	P3	akrylátová prisma - opálová
A2	akrylátové sklo - rastr			F3	potravinový filtr pro ryby a zmrzlinu	M3	akrylátová microprisma - opálová
10	BAREVNÉ PROVEDENÍ						
W1	bílá lesk			B3	černá struktura	C2	chrom mat
W2	bílá mat			S1	stříbrná lesk	CY	chrom žlutý lesk
W3	bílá struktura			S2	stříbrná mat	SB	kombinace S1 / B3
B1	černá lesk			S3	stříbrná struktura	WB	kombinace W1 /B3
B2	černá mat			C1	chrom lesk		