

S289

Downlighty

stropní svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • kvalitní hliníkový reflektor v hladkém nebo fasetovém provedení, s křížovou nebo radiální mřížkou • horizontální poloha zdrojů • těleso z lakovaného ocelového plechu • rámeček z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • volitelné dekorativní doplňky a příslušenství



HL



HK



HT






FS



FK



FT



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
S289cD2B.113/..	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	4,0
S289cD2B.118/..	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	4,0
S289cD2B.126/..	a	TC-D	1x26 W	G24d-3	4,2
S289cD2B.213/..	a	TC-D	2x13 W	G24d-1	4,3
S289cD2B.218/..	a	TC-D	2x18 W	G24d-2	4,3
S289cD2B.226/..	a	TC-D	2x26 W	G24d-3	4,7
S289cD4E.113/..	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	4,0
S289cD4E.118/..	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	4,0
S289cD4E.126/..	a	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	4,0
S289cD4M.142/..	a	TC-TEL	1x26/32/42 W	GX24q	4,0
S289cD4E.213/..	a	TC-DEL	2x13 W	G24q-1	4,0
S289cD4E.218/..	a	TC-DEL	2x18 W	G24q-2	4,0
S289cD4E.226/..	a	TC-DEL	2x26 W	G24q-3	4,0
S289cD4E.232/..	a	TC-TEL	2x32 W	GX24q-3	4,0
S289-E2.110/..	a	A60, QT32	max. 1x100 W	E27	3,5

Volitelné typy reflektorů

HL / HK / HT / FS / FK / FT

Příklad sestavení objednáacího kódu: [reflektor hladký s křížovou mřížkou](#) [S289cD2B.113/HK.SB](#)

PDF Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

K / A / D / S / T

Příklad sestavení objednáacího kódu: [induktivní kompenzovaný](#) [S289cD2K.113/HK.SB](#)

PDF Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednáacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#) [S289cD4EN.113/HK.SB](#)

PDF Příslušenství



ZSF
str. 182

PDF Doplňky - rozměr 04



OD - 04
str. 127



OP - 04
str. 127



ODK - 04
str. 127



OPP - 04
str. 127



QKV - 04
str. 127



IT
str. 252

TC-D / G24d

TC-DEL / G24q

TC-TEL / GX24q

A60 / E27

QT 32 / E27

WB

SB

B1



IP20 230V-50Hz