



S400

LED downlighty

stropní čtvercové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • montáž na strop i na stěnu, s příslušenstvím vhodné pro zavěšení • těleso svítidla z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikroprismatický opálový difuzor z PMMA • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • volitelné příslušenství pro závěsné provedení



A3



| Objednací kód | Obr. | Příkon | Sv. tok | Tc | Ra | kg |
|---------------------------------|------|----------|---------|--------|------|-----|
| S400cLWI.128/.. | a | 1 x 28 W | 4030 lm | 3000 K | ≥ 80 | 2,8 |
| S400cLCI.128/.. | a | 1 x 28 W | 4270 lm | 4000 K | ≥ 80 | 2,8 |
| S400cLDI.128/.. | a | 1 x 28 W | 4390 lm | 5000 K | ≥ 80 | 2,8 |
| S400cLWI.140/.. | a | 1 x 40 W | 5420 lm | 3000 K | ≥ 80 | 2,8 |
| S400cLCI.140/.. | a | 1 x 40 W | 5740 lm | 4000 K | ≥ 80 | 2,8 |
| S400cLDI.140/.. | a | 1 x 40 W | 5900 lm | 5000 K | ≥ 80 | 2,8 |

■ Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáčích kódů: [Ra ≥90](#)

[S400cMWI.140/A3.D3](#)

■ Stmívatelné provedení svítidla

A / B / D / T / L

Příklad sestavení objednáčích kódů: [stmívatelné DALI](#)

[S400cLWD.140/A3.D3](#)

■ Nouzové provedení svítidla

N / H / F / G

Příklad sestavení objednáčích kódů: [nouzový provoz](#)

[S400cLWIN.140/A3.D3](#)



LED plate

- W3
- S3
- D3
- B3



Volitelné typy akrylátových skel



A3 akryl P1 prisma M3 mikroprisma

Příklad sestavení objednáčích kódů:

[akrylátový opálový difuzor](#)

[S400cLDI.140/A3.D3](#)



Příslušenství



ZSE-K str. 743 ZSE-P str. 743 ZSF str. 744 ZVE-K str. 745 VSP4-54 krytí IP44



230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|---|----|----|---|-----|---|----|----|---|----|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| V | 299 | s | LW | DN | . | 124 | / | HD | A3 | . | W3 | B |

| 1 | SKUPINA DLE MONTÁŽE | | 2 | KÓD PRODUKTU | 3 | PROVEDENÍ SVÍTIDLA | |
|----|--|---|-----------------|---|--------------------------|--|---|
| V | vestavné | L | lišťové | 299 | typové označení svítidla | s | napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla) |
| S | stropní | Z | závěsné | 014 | typové označení insertu | c | napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla) |
| N | nástěnné | C | insert svítidla | apod. | | a | napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla) |
| F | stojanové | | | | | r | napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla) |
| | | | | | | - | bez napájecího zdroje |
| 4 | TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE) | | | | | | |
| Q0 | LED PAR16 (GU10) | | E2 | LED A60, A65 (E27) | E2 | LED PAR20, 30, 38 (E27) | |
| 4a | TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE | | 4b | CHROMATIČNOST LED ZDROJE | 4b | SPEKTRUM LED ZDROJE | |
| A | LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80 | | I | teple bílá "interna" (2700 K) | R | spektrum pro maso a uzeniny | |
| B | LED COIN 111 COB Ra >90 | | W | teple bílá (3000 K) | Y | spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry | |
| F | LED COIN 50 COB Ra >80 | | B | bílá (3500 K) | F | spektrum pro ryby | |
| G | LED COIN 50 COB Ra >90 | | C | studená bílá (4000 K) | Z | spektrum pro ovoce a zeleninu | |
| N | LED COIN 35 COB Ra >80 | | D | denní bílá (5000 K) | A | spektrum pro umění (Ra>97) | |
| P | LED COIN 35 COB Ra >90 | | S | studená denní (6500 K) | V | spektrum pro oděvy, módu | |
| L | LED panel Ra >80 | | K | tunable white - komerce (2700 K-6500 K) | P | spektrum pro růst rostlin | |
| M | LED panel Ra >90 | | T | dim to warm (stmívání do teplé chromati.) | | | |
| C | LED COB Ra >80 | | | | | | |
| D | LED COB Ra >90 | | | | | | |
| 5 | TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE | | | | 6 | POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE | |
| | ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ | | | NOUZOVÉ PROVEDENÍ | | POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA | |
| I | nestmívatelný napájecí zdroj proudový | | N | nouzový 1h | 108 | 1 x 8 W | |
| U | nestmívatelný napájecí zdroj napěťový | | H | nouzový 3h | 114 | 1 x 14 W | |
| A | stmívatelný analogový 1-10V | | F | nouzový 1h s autotestem | 229 | 2 x 29 W | |
| D | stmívatelný DALI | | G | nouzový 3h s autotestem | 337 | 3 x 37 W | |
| S | stmívatelný DSI | | Z | elektronický adresný modul | 443 | 4 x 43 W | |
| C | stmívatelný s funkcí CORRIDOR | | P | centrální bateriový systém | | | |
| T | stmívatelný tlačítkem 230V | | | | | | |
| W | stmívatelný tlačítkem na svítidle | | | | | | |
| L | stmívatelný fázově | | | | | | |
| X | stmívatelný Tunable white DALI | | | | | | |
| B | stmívatelný Casambi (Bluetooth) | | | | | | |
| 7 | TYP REFLEKTORU | | | | | TYP DIFUZORU | |
| SS | extra úzký - úhel vyzařování <10° | | MDG | střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý) | HD | hladký dělený | |
| SP | úzký - úhel vyzařování 10-20° | | FLG | široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý) | HG | lakovaný barva zlatá (G1) | |
| MD | střední - úhel vyzařování 21-34° | | HU | hladký UGR < 19 | SB | lakovaný barva černá struktura (B3) | |
| FL | široký - úhel vyzařování 35-49° | | MU | matný UGR < 19 | SW | lakovaný barva bílá struktura (W3) | |
| WF | extra široký - úhel vyzařování ≥ 50° | | | | xx | volitelné barevné provedení RAL | |
| 8 | TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU | | | | | | |
| T1 | tvrzené sklo - čiré | | F4 | modrý filtr | FH | voštinový filtr | |
| T3 | tvrzené sklo - opálové | | F5 | červený filtr | F9 | filtr pro eliptickou distribuci světelného toku* | |
| A1 | akrylátové sklo - čiré | | F6 | zelený filtr | | | |
| A3 | akrylátové sklo - opálové | | F7 | žlutý filtr | | | |
| M1 | akrylátová mikroprisma - čirá | | | | | | |
| M3 | akrylátová mikroprisma - opálová | | | | | | |
| P1 | akrylátová prisma - čirá | | | | | | |
| 9 | BAREVNÉ PROVEDENÍ | | 10 | SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ | | | |
| W3 | bílá struktura interiér/exteriér | | B | pro montáž do zalévacího pouzdra | | | |
| S3 | stříbrná struktura interiér | | F | pro montáž do fasádní izolace | | | |
| B3 | černá struktura interiér/exteriér | | KRP | pro montáž do lamelových podhledů | | | |
| D3 | antracit struktura tmavá interiér/exteriér | | P | pro montáž do plechových podhledů | | | |
| xx | volitelné barevné provedení RAL | | | | | | |