

# S297

## Downlighty

stropní svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • těleso z lakovaného ocelového plechu • krycí kroužek z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor • v hladkém nebo fasetovém provedení, s křížovou nebo radiální mřížkou • horizontální poloha zdrojů • volitelné dekorativní doplňky a příslušenství



HL





FS



FK



FT



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
<b>S297cD2B.113/..</b>	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	2,5
<b>S297cD2B.118/..</b>	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	2,5
<b>S297cD2B.126/..</b>	a	TC-D	1x26 W	G24d-3	2,9
<b>S297cD2B.213/..</b>	a	TC-D	2x13 W	G24d-1	2,8
<b>S297cD2B.218/..</b>	a	TC-D	2x18 W	G24d-2	2,8
<b>S297cD2B.226/..*</b>	a	TC-D	2x26 W	G24d-3	3,2
<b>S297cD4E.113/..</b>	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	2,6
<b>S297cD4E.118/..</b>	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	2,6
<b>S297cD4E.126/..</b>	a	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	2,6
<b>S297cD4E.213/..</b>	a	TC-DEL	2x13 W	G24q-1	2,6
<b>S297cD4E.218/..</b>	a	TC-DEL	2x18 W	G24q-2	2,6
<b>S297cD4E.226/..</b>	a	TC-DEL	2x26 W	G24q-3	2,6
<b>S297-E2.110/..</b>	a	A60, QT32	max. 1x100 W	E27	2,4

\* Pro výkon 2x26 W s indukčním předřadníkem nelze nouzové provedení.

### Volitelné typy reflektorů

HL / FS / FK / FT

Příklad sestavení objednáacího kódu: [reflektor fasetový](#)

[S297cD2B.113/FS.S1](#)

PDF

### Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

**K / A / D / S / T**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [indukční kompenzovaný](#)

[S297cD2K.113/FS.S1](#)

PDF

### Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

**N / F / Z / P**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[S297cD4EN.113/FS.S1](#)

PDF

### Příslušenství



**ND - 02**  
str. 194

**ZSH2**  
str. 194

**ZSG2**  
str. 194

**ZSK2**  
str. 194

**Lišty**  
str. 41

PDF

### Doplňky - pro reflektor HL, FS, rozměr 02



**D - 02**  
str. 195

**P - 02**  
str. 195

**PP - 02**  
str. 195

**K4 - 02**  
str. 195

TC-D / G24d

TC-DEL / G24q

A60 / E27

QT 32 / E27

W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz