

# S298

## Downlighty

stropní svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • těleso z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor v hladkém provedení, s křížovou nebo radiální mřížkou • horizontální poloha zdrojů • volitelné dekorativní doplňky a příslušenství







HL



HK



HT



Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
<a href="#">S298cD4E.113/..</a>	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	2,2
<a href="#">S298cD4E.118/..</a>	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	2,2
<a href="#">S298cD4E.126/..</a>	a	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	2,2
<a href="#">S298cD4E.132/HL</a>	a	TC-TEL	1x32 W	GX24q-3	2,2
<a href="#">S298cD4E.213/..</a>	a	TC-DEL	2x13 W	G24q-1	2,3
<a href="#">S298cD4E.218/..</a>	a	TC-DEL	2x18 W	G24q-2	2,3
<a href="#">S298cD4E.226/..</a>	a	TC-DEL	2x26 W	G24q-3	2,3
<a href="#">S298-E2.110/HL</a>	b	A60, QT32	max. 1x100 W	E27	2,0

### Volitelné typy reflektorů

HL / HK / HT

Příklad sestavení objednávacího kódu: [reflektor hladký](#)

[S298cD4E.113/HL.S3](#)



### Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

A / D / S / T

Příklad sestavení objednávacího kódu: [digitální DALI](#)

[S298cD4D.113/HL.S3](#)



### Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / F / Z / P

Příklad sestavení objednávacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[S298cD4EN.113/HL.S3](#)



### Příslušenství



[ND - 07](#)  
str. 208



[ZSA3](#)  
str. 208



[ZSC3](#)  
str. 208



[ZLA3](#)  
str. 208



[Lišty](#)  
str. 41




### Doplňky - pro reflektor HL, rozměr 09



[KP - 09](#)  
str. 209



[K - 09](#)  
str. 209



TC-DEL / G24q



TC-TEL / GX24q



A60 / E27



QT 32 / E27

W3

S3

B3



230V-50Hz

