

S286

Downlighty

stropní svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • těleso z lakovaného ocelového plechu • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor s vnitřním ochranným sklem v hladkém provedení, s křížovou nebo radiální mřížkou • horizontální poloha zdrojů • volitelné příslušenství






HDT3



HK



HT




Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
S286cD2B.113/..	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	2,2
S286cD2B.118/..	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	2,2
S286cD2B.126/..	a	TC-D	1x26 W	G24d-3	2,6
S286cD2B.213/..	a	TC-D	2x13 W	G24d-1	2,5
S286cD2B.218/..	a	TC-D	2x18 W	G24d-2	2,5
S286cD2B.226/..*	a	TC-D	2x26 W	G24d-3	2,9
S286cD4E.113/..	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	2,2
S286cD4E.118/..	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	2,2
S286cD4E.126/..	a	TC-DEL	1x26 W	G24q-3	2,2
S286cD4E.213/..	a	TC-DEL	2x13 W	G24q-1	2,3
S286cD4E.218/..	a	TC-DEL	2x18 W	G24q-2	2,3
S286cD4E.226/..	a	TC-DEL	2x26 W	G24q-3	2,3
S286cX6K.170/HDT3	b	HIT-DE-CE	1x70 W	RX7s (114)	3,2
S286cX6E.170/HDT3	b	HIT-DE-CE	1x70 W	RX7s (114)	2,8
S286-R7.110/HDT3	b	QT-DE12	max. 1x100 W	R7s (75)	1,3
S286-R1.115/HDT3	b	QT-DE12	1x150 W	R7s (114)	1,3

* Pro výkon 2x26 W s indukčním předřadníkem nelze nouzové provedení.

Volitelné typy reflektorů pro zářivkové zdroje

HDT3 / HK / HT

Příklad sestavení objednávacího kódu: [refl. hladký s vnitřním opál. sklem](#) S286cD2B.113/HDT3.S1



TC-D / G24d



TC-DEL / G24q



HIT-DE-CE / RX7s



QT-DE12 / R7s

W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz

PDF Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

K / A / D / S / T

Příklad sestavení objednávacího kódu: [indukční kompenzovaný](#) S286cD2K.113/HDT3.S1

PDF Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / F / Z / P

Příklad sestavení objednávacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#) S286cD4EN.113/HDT3.S1

PDF Příslušenství



ZSA3
str. 208



ZSC3
str. 208



ZSL3
str. 208



Lišty
str. 41