



S226

Downlighty

stropní svítidlo s integrovaným předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • kvalitní reflektor z hliníkového plechu • asymetrická vyzařovací charakteristika • těleso z lakovaného ocelového plechu • volitelné dekorativní doplňky a příslušenství • rámeček z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • horizontální poloha zdrojů



Objednáací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
S226cD2B.113/HA	a	TC-D	1x13 W	G24d-1	1,6
S226cD2B.118/HA	a	TC-D	1x18 W	G24d-2	1,6
S226cD2B.126/HA	a	TC-T	1x26 W	GX24d-3	1,8
S226cD4E.113/HA	a	TC-DEL	1x13 W	G24q-1	1,3
S226cD4E.118/HA	a	TC-DEL	1x18 W	G24q-2	1,3
S226cD4E.126/HA	a	TC-TEL	1x26 W	GX24q-3	1,3



Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

K / A / D / S / T

Příklad sestavení objednáacího kódu: [induktivní kompenzovaný](#)

[S226cD2K.113/HA.S1](#)



Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednáacího kódu: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[S226cD4EN.113/HA.S1](#)



Příslušenství



ZSF
str. 182



Doplňky - rozměr 03



QD - 03
str. 127



OP - 03
str. 127




QDK - 03
str. 127



OPP - 03
str. 127



QKV - 03
str. 127



TC-D / G24d



TC-T / GX24d



TC-DEL / G24q



TC-TEL / GX24q

W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz