



# D314

## LED směrová svítidla vestavná - montáž do zdi

vestavné svítidlo pro montáž do zdi • otočné o 355° a výklopné o 180° • těleso z hliníkového plechu • integrovaný elektronický předřadník • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkové reflektory s vysokou účinností • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • přídatné ochranné sklo nebo volitelný filtr • kombinace chromatičnosti, úhlu reflektorů, příkonu, CRI, a doplňků možná



Objednáací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
<b>D314sCWI.310/..</b>	a	3 x 10 W	3 x 1400 lm	3000 K	≥ 80	2,4
<b>D314sCCI.310/..</b>	a	3 x 10 W	3 x 1450 lm	4000 K	≥ 80	2,4
<b>D314sCDI.310/..</b>	a	3 x 10 W	3 x 1450 lm	5000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCWI.314/..</b>	a	3 x 14 W	3 x 1950 lm	3000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCCI.314/..</b>	a	3 x 14 W	3 x 2000 lm	4000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCDI.314/..</b>	a	3 x 14 W	3 x 2000 lm	5000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCWI.320/..</b>	a	3 x 20 W	3 x 2600 lm	3000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCCI.320/..</b>	a	3 x 20 W	3 x 2650 lm	4000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCDI.320/..</b>	a	3 x 20 W	3 x 2650 lm	5000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCWI.329/..</b>	a	3 x 29 W	3 x 3500 lm	3000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCCI.329/..</b>	a	3 x 29 W	3 x 3600 lm	4000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCDI.329/..</b>	a	3 x 29 W	3 x 3600 lm	5000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCWI.337/..</b>	a	3 x 37 W	3 x 4200 lm	3000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCCI.337/..</b>	a	3 x 37 W	3 x 4300 lm	4000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCDI.337/..</b>	a	3 x 37 W	3 x 4300 lm	5000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCWI.343/..</b>	a	3 x 43 W	3 x 4900 lm	3000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCCI.343/..</b>	a	3 x 43 W	3 x 5000 lm	4000 K	≥ 80	2,4
<b>D314cCDI.343/..</b>	a	3 x 43 W	3 x 5000 lm	5000 K	≥ 80	2,4

### Stmívatelné provedení svítidla

**D / T / C**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [stmívatelné DALI](#)

[D314cCCD.343/MD.D3](#)

### Volitelné typy reflektorů (\* max. 14W)

**SS\* / SP / MD / FL / WF**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [reflektor s úhlem vyzařování MD](#)

[D314cCCI.343/MD.D3](#)

### Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI (pouze pro Tc 3000K, 4000K)

**D**

Příklad sestavení objednáacího kódu: [Ra ≥ 90](#)

[D314cDCI.343/MD.D3](#)



LED COB

- W3
- S3
- D3
- B3



### Volitelné typy přídatných skel / filtrů



**A1 / A3** akrylátová skla  
**T1 / T3** tvrzená skla  
**FH** voštinový filtr  
**F9** eliptický filtr

Příklad sestavení objednáacího kódu:

[voštinový filtr \(honeycomb\)](#)

[D314cCCI.343/MDFH.D3](#)



### Příslušenství



**KO-01**  
komínek



230V-50Hz

# VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednávacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
V	299	s	LW	DN	.	124	A	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTLIDLA	
V	vestavné	L	na lištu	299	typové označení svítidla	s	předřadník na kabelu (součástí svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	005	typové označení insertu	c	předřadník na svítidle (součástí svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		-	bez předřadníku (nebo není součástí svítidla)
F	stojanové	B	montura svítidla				
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
D4	TC-DEL, TC-TEL (G24q, GX24q)		S2	HST-CRI (GX12)	R1	QT-DE12 150W (R7s L=114,2)	
G0	T16-R (2GX13)		X1	HIT-CE (G12)	R7	QT-DE12 100W (R7s L=75)	
G1	TC-L (2G11)		X2	HIE-CE (E27)	Q0	QPAR16 (GU10)	
G2	TC-F (2G10)		X2	HIPAR20, HIPAR30 (E27)	Q3	QR-LP111 (G53)	
G3	TC-S (G23)		X3	Mercury (E27)	E1	LED (E14)	
G5	CFL-AR111 (GX53)		X5	HIPAR 111 (GX8,5)	E2	A60, A65 (E27)	
G7	TC-SEL (2G7)		X6	HIT-DE-CE 70W (RX7s L=114,2)	E2	R50, R63, R80 (E27)	
G8	TC-TEL (2G8)		X7	HIT-DE-CE 150W (RX7s L=132)	E2	QPAR20, 30, 38 (E27)	
S1	HST-CRI (PG12-1)		X8	HIT-TC-CE (G8,5)	E2	QT32 (E27)	
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE	
A	LED COIN111AC, COIN111		I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny	
L	LED plate Ra >80		W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry	
M	LED plate Ra >90		B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby	
C	LED COB Ra >80		C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu	
D	LED COB Ra >90		D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)	
			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu	
			H	tunable white - residence (1800K-4000K)	P	spektrum pro růst rostlin	
			K	tunable white - komerce (2700K-6500K)	6	modré spektrum	
			T	dim to warm			
5	TYP PŘEDŘADNÍKU				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ			NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTLIDLA	
E	elektronický nestrímatelný		N	nouzový 1h	109	1 x 9 W	
M	elektronický MULTIWATT		H	nouzový 3h	226	2 x 26 W	
A	elektronický stmívatelný analogový 1-10V		F	nouzový 1h s autotestem	318	3 x 18 W	
D	elektronický stmívatelný DALI		G	nouzový 3h s autotestem	170	1 x 70 W	
S	elektronický stmívatelný DSI		Z	elektronický adresný modul	115	1 x 150 W, 1 x 15 W	
C	elektronický stmívatelný s funkcí CORRIDOR		P	centrální bateriový systém	110	1 x 100 W, 1 x 10 W	
T	elektronický stmívatelný tlačítkem 230V		J	nouzový 2h			
W	individuálně stmívatelné potenciometrem		Q	nouzový 2h s autotestem	062	1 x 22 W + 1 x 40 W (62 W)	
L	el. fázově stmívatelný transformátor /driver				252	4 x 24 W + 4 x 39 W (252 W)	
R	elektronický transformátor 230V/12V						
I	LED driver (power factor 0,9)						
X	Tunable white DALI						
7	MOŽNOSTI ZAPOJENÍ, PROPOJENÍ		8	TYP REFLEKTORU			
D	dvoupólová svorkovnice (12V)		HL	hladký	FS	fasetový	
A	čtyřpólová svorkovnice		HK	hladký s křížovou mřížkou	FK	fasetový s křížovou mřížkou	
B	pětípólová svorkovnice		HT	hladký s radiální mřížkou	FT	fasetový s radiální mřížkou	
C	třípólová + dvoupólová svorkovnice		HD	hladký dělený	ML	matný	
H	třípólový konektor Wieland		HA	hladký s asymetrickou vložkou	MU	matný vypouklý	
J	třípólový konektor 5kV Wieland		HP	hladký pískovaný	TP	tepaný	
K	třípólový konektor Wieland 2x		HU	hladký vypouklý	PR	pískovaný rýhovaný	
L	pětípólový konektor Wieland		HS	hladký páskovaný	SD	páskovaný dělený	
M	pětípólový konektor Wieland 2x		HG	hladký v barvě zlatá (G1)	SS	super spot - úhel vyzařování <10°	
O	třípólová svorkovnice Wago		SB	hladký v barvě černá struktura (B3)	SP	spot - úhel vyzařování 10-20°	
P	pětípólová svorkovnice Wago		SW	hladký v barvě bílá struktura (W3)	MD	medium - úhel vyzařování 21-34°	
Z	čtyřpólová + dvoupólová svorkovnice		1H	hladký jednostranně vyzařující	FL	flood - úhel vyzařování 35-49°	
			2H	hladký oboustranně vyzařující	WF	wideflood - úhel vyzařování ≥ 50°	
			AC	dvojitě asymetrický s clonkou	MDG	medium reflektor - zlatý	
9	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU						
T1	tvrzené sklo - čiré		P1	akrylátová prisma - čirá	F6	zelený filtr	
T2	tvrzené sklo - rastr		FU	UV filtr	F7	žlutý filtr	
T3	tvrzené sklo - opálové		F1	potravinový filtr pro maso a uzeniny	F8	potravinový filtr pro ovoce a zeleninu	
A1	akrylátové sklo - čiré		F2	potravinový filtr pro pečivo	F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*	
A2	akrylátové sklo - rastr		F3	potravinový filtr pro ryby a zmrzlinu	FH	voštinový filtr (honeycomb)	
A3	akrylátové sklo - opálové		F4	modrý filtr			
M3	akrylátová microprisma - opálová		F5	červený filtr			
10	BAREVNÉ PROVEDENÍ				11	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ	
W3	bílá struktura interiér/exteriér		D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér	B	úprava svítidla pro montáž do závěsného pouzdra	
S3	stříbrná struktura interiér		XX	volitelné barevné provedení RAL			
B3	černá struktura interiér						