

V225

AKCE - downlighty

vestavné čtvercové svítidlo včetně předřadníku • volitelné provedení předřadníku • kvalitní reflektor z hliníkového plechu v hladkém a matném provedení nebo hladký s lesklou křížovou mřížkou • horizontální poloha zdrojů • montážní a krycí rámeček z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • korpus z pozinkovaného plechu • rychlá montáž bez použití nářadí • volitelné dekorativní doplňky • vhodné také pro montáž do zalévacího pouzdra




HL







ML



HK



HL+QKV-03



Objednací kód

V225sD4M.142/HL
V225sD4M.142/ML
V225sD4M.142/HK
V225sD4E.226/HL
V225sD4E.226/ML
V225sD4E.226/HK

Obr.

b
b
b
b
b
b
c
c
c

Zdroj

TC-TEL
TC-TEL
TC-TEL
TC-DEL
TC-DEL
TC-DEL
A60, QT32
A60, QT32
A60, QT32

Výkon

1x26/32/42 W
1x26/32/42 W
1x26/32/42 W
2x26 W
2x26 W
2x26 W
max. 1x100 W
max. 1x100 W
max. 1x100 W

Patice

GX24q
GX24q
GX24q
G24q-3
G24q-3
G24q-3
E27
E27
E27


Cena

750 Kč
750 Kč
795 Kč
810 Kč
810 Kč
855 Kč
450 Kč
450 Kč
495 Kč

Cena doplňků QKVT1-03, QKVT3-03

75 Kč

Ceny jsou uvedeny bez RP a DPH, EXW Zlín a platí do vyprodání zásob.



TC-DEL / G24q



TC-TEL / GX24q



A60 / E27



QT 32 / E27

W3

S3

D3

B3



230V-50Hz



Další provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 248

A / D / S / T

Příklad sestavení objednáčích kódů: [stmívatelný DALI](#)

[V225sD4D.142/HK.S3](#)



Nouzové provedení předřadníků pro zářivkové zdroje

str. 250

N / H / F / G / Z / P

Příklad sestavení objednáčích kódů: [elektronický, nouzový provoz 1h](#)

[V225sD4EN.142/HK.S3](#)



Příslušenství



ZPP - 03
str. 126



KZMP - 03
str. 126



KALP - 03
str. 126



KRP
str. 126



Doplňky - rozměr 03



QD - 03
str. 127



QP - 03
str. 127



QDK - 03
str. 127



QPP - 03
str. 127



QKV - 03
str. 127

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	A	/	HD A3 . W3

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTLIDLA	
V	vestavné	L	na lištu	289	typové označení svítidla	s	předřadník na kabelu (součástí svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	005	typové označení insertu	c	předřadník na svítidle (součástí svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		-	bez předřadníku (nebo není součástí svítidla)
F	stojanové	B	montura svítidla				
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)		4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE	4b	BAREVNÁ TEPLOTA SVĚTLA LED	
D2	TC-D, TC-T (G24d, GX24d)	S2	HST-CRI (GX12)	R1	QT-DE12 150W (R7s L=114,2)		
D4	TC-DEL, TC-TEL (G24q, GX24q)	X1	HIT-CE (G12)	R7	QT-DE12 100W (R7s L=75)		
G0	T16-R (2GX13)	X2	HIE-CE (E27)	Q0	QPAR16 (GU10)		
G1	TC-L (2G11)	X2	HIPAR20, HIPAR30 (E27)	Q3	QR-LP111 (G53)		
G2	TC-F (2G10)	X3	Mercury (E27)	Q5	QR-CBC51 (GU5,3)		
G3	TC-S (G23)	X4	HST (E27)	E1	LED (E14)		
G5	CFL-AR111 (GX53)	X5	HIPAR 111 (GX8,5)	E2	A60, A65 (E27)		
G7	TC-SEL (2G7)	X6	HIT-DE-CE 70W (RX7s L=114,2)	E2	R50, R63, R80 (E27)		
G8	TC-TEL (2G8)	X7	HIT-DE-CE 150W (RX7s L=132)	E2	QPAR20, 30, 38 (E27)		
S1	HST-CRI (PG12-1)	X8	HIT-TC-CE (G8,5)	E2	QT32 (E27)		
5	TYP PŘEDŘADNÍKU		5	ZÁKLADNÍ PŘEDŘADNÍK	6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
E	elektronický nestmívatelný	N	nouzový 1h	109	1 x 9 W		
M	elektronický MULTIWATT	H	nouzový 3h	226	2 x 26 W		
A	elektronický stmívatelný analogový 1-10V	F	nouzový 1h s autotestem	318	3 x 18 W		
D	elektronický stmívatelný DALI	G	nouzový 3h s autotestem	170	1 x 70 W		
S	elektronický stmívatelný DSI	Z	elektronický adresný modul	115	1 x 150 W, 1 x 15 W		
C	elektronický stmívatelný s funkcí CORRIDOR	P	centrální bateriový systém	110	1 x 100 W, 1 x 10 W		
T	elektronický stmívatelný tlačítkem 230V	J	nouzový 2h				
W	individuálně stmívatelné potenciometrem	Q	nouzový 2h s autotestem	062	1 x 22 W + 1 x 40 W		
L	el. fázově stmívatelný transformátor /driver			252	4 x 24 W + 4 x 39 W		
R	elektronický transformátor 230V/12V						
I	LED driver (power factor 0,9)						
7	MOŽNOSTI ZAPOJENÍ, PROPOJENÍ		8	TYP REFLEKTORU	FT	fasetový s radiální mřížkou	
D	dvoupólová svorkovnice (12V)	HL	hladký	ML	matný		
A	čtyřpólová svorkovnice	HK	hladký s křížovou mřížkou	MU	matný vypouklý		
B	pětipólová svorkovnice	HT	hladký s radiální mřížkou	30G	úhel vyzařování 30° - barva zlatá		
C	třípólová + dvoupólová svorkovnice	HD	hladký dělený	1P	pískovaný jednostranně vyzařující		
H	třípólový konektor Wieland	HM	hladký metalizovaný	2P	pískovaný oboustranně vyzařující		
J	třípólový konektor 5kV Wieland	HA	hladký s asymetrickou vložkou	TP	tepaný		
K	třípólový konektor Wieland 2x	HP	hladký pískovaný	AC	dvojitě asymetrický s clonkou		
L	pětipólový konektor Wieland	HU	hladký vypouklý	PR	pískovaný rýhovaný		
M	pětipólový konektor Wieland 2x	1H	hladký jednostranně vyzařující	HS	hladký pískovaný		
O	třípólová svorkovnice Wago	2H	hladký oboustranně vyzařující	30	úhel vyzařování 30°		
P	pětipólová svorkovnice Wago	FS	fasetový	36	úhel vyzařování 36°		
Z	čtyřpólová + dvoupólová svorkovnice	FK	fasetový s křížovou mřížkou				
9	TYP KRYČÍHO SKLA / FILTRU		P1	akrylátová prisma - čirá	F6	zelený filtr	
T1	tvrzené sklo - čiré	FU	UV filtr	F8	potravinový filtr pro ovoce a zeleninu		
T2	tvrzené sklo - rastr	F1	potravinový filtr pro maso a uzeniny	F9	optický filtr vytvářející zúžený pruh		
T3	tvrzené sklo - opálové	F2	potravinový filtr pro pečivo	FH	voštinový filtr (honeycomb)		
A1	akrylátové sklo - čiré	F3	potravinový filtr pro rybu a zmrzlinu				
A2	akrylátové sklo - rastr	F4	modrý filtr				
A3	akrylátové sklo - opálové	F5	červený filtr				
M3	akrylátová microprisma - opálová						
10	BAREVNÉ PŘEDŘADNÍK		B1	černá lesk	S1	stříbrná lesk	
W1	bílá lesk	B2	černá mat	S2	stříbrná mat		
W2	bílá mat	B3	černá struktura	S3	stříbrná struktura		
W3	bílá struktura	G1	zlatá	D3	antracit struktura tmavá		