


# N801




## Nástěnná svítidla

nástěnné svítidlo s oboustranným vyzařováním • pro zdroj HIT-CE integrovaný elektronický předřadník a vnitřní hliníkový reflektor • těleso z lakovaného hliníkového profilu • ochranné sklo nebo volitelný filtr • vertikální poloha zdrojů



Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
<b>N801cX1E.235/....</b>	a	HIT-CE	2x35 W	G12	3,5
<b>N801-E2.210 *</b>	b	OPAR 38	2x100 W	E27	3,4
<b>N801-E2.218 *</b>	b	TCR-TSE	2x18 W	E27	3,4

(\* ) Svítidlo bez vnitřního reflektoru a skla

 HIT-CE / G12

 OPAR 38 / E27

 TCR-TSE / E27

W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz

### Volitelné typy reflektorů

**12 / 24 / 36 / 60**

Příklad sestavení objednáčích kódů: [reflektory s úhlem vyzařování 24°](#) N801cX1E.235/**24**F2.S1



### Volitelné typy skel / filtrů (02)

**T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8**

Příklad sestavení objednáčích kódů: [ochranné sklo čiré](#)

N801cX1E.235/**24**T1.S1

str. 256