



N853

LED nástěnná svítidla

nástěnné svítidlo s integrovaným elektronickým předřadníkem • volitelné provedení předřadníku • zvýšené krytí IP54 • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikroprismatický opálový difusor z PMMA • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM



A3



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
N853cLWI.107/..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	1,0
N853cLCI.107/..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	1,0
N853cLDI.107/..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	1,0
N853cLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	1,0
N853cLCI.110/..	a	1 x 10 W	1300 lm	4000 K	≥ 80	1,0
N853cLDI.110/..	a	1 x 10 W	1320 lm	5000 K	≥ 80	1,0
N853cLWI.114/..	a	1 x 14 W	1670 lm	3000 K	≥ 80	1,0
N853cLCI.114/..	a	1 x 14 W	1760 lm	4000 K	≥ 80	1,0
N853cLDI.114/..	a	1 x 14 W	1790 lm	5000 K	≥ 80	1,0

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáacího kódu: [Ra ≥90](#)

[N853cMDI.114/A3.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla

D / T / A

Příklad sestavení objednáacího kódu: [stmívatelné DALI](#)

[N853cLDD.114/A3.D3](#)

PDF

Volitelné typy akrylátových skel



A3 akryl
M3 mikroprisma

Příklad sestavení objednáacího kódu:
[akrylátový opálový difusor](#)

[N853cLDI.114/A3.D3](#)



LED plate

W3

S9

D3

B3



IP54

230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáacího kódu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVĚTIDLA	
V	vestavné	L	lištové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)		E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)	
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE	
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80	I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny		
B	LED COIN 111 COB Ra >90	W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry		
F	LED COIN 50 COB Ra >80	B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby		
G	LED COIN 50 COB Ra >90	C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu		
N	LED COIN 35 COB Ra >80	D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)		
P	LED COIN 35 COB Ra >90	S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu		
L	LED panel Ra >80	K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin		
M	LED panel Ra >90	T	dim to warm (stmívání do teplé chromat.)				
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
H	LED COB Ra >97						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVĚTIDLA		
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový	N	nouzový 1h	108	1 x 8 W		
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový	H	nouzový 3h	114	1 x 14 W		
A	stmívatelný analogový 1-10V	F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W		
D	stmívatelný DALI	G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W		
S	stmívatelný DSI	Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W		
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR	P	centrální bateriový systém				
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU					TYP DIFUZORU	
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°	MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený		
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°	FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)		
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°	HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)		
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°	MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)		
				xx	volitelné barevné provedení RAL		
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU					BARVA KROUŽKU COIN COB	
T1	tvrzené sklo - čiré	F4	modrý filtr	B	černá		
T3	tvrzené sklo - opálové	F5	červený filtr	W	bílá		
A1	akrylátové sklo - čiré	F6	zelený filtr				
A3	akrylátové sklo - opálové	F8	oranžový filtr				
M1	akrylátová mikropřisma - čirá	FH	voštinový filtr				
M3	akrylátová mikropřisma - opálová	F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*				
			* pouze pro použití s reflektorem SP/MD				
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ		10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ			
W3	bílá struktura interiér/exteriér	B	pro montáž do zalévacího pouzdra				
S3	stříbrná struktura interiér	F	pro montáž do fasádní izolace				
B3	černá struktura interiér/exteriér	KRP	pro montáž do lamelových podhledů				
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér	P	pro montáž do plechových podhledů				
S9	stříbrná struktura interiér/exteriér						
xx	volitelné barevné provedení RAL						