


V172


Downlighty


vestavné kruhové svítidlo • montážní kroužek z hliníkového odlitku • volitelné barevné provedení • kvalitní hliníkový reflektor s křížovou mřížkou • volitelný úhel vyzařování • ochranné sklo nebo volitelný filtr • rychlá montáž bez použití nářadí • předřadník se objednává samostatně





Objednací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
V172-X1.115/.... (*)	a	HIT-CE	1x35/70/100/150 W	G12	0,7
V172-S2.110/.... (*)	a	HST-CRI	1x50/100 W	GX12	0,7
V172-X8.170/.... (*)	a	HIT-TC-CE	1x20/35/70 W	G8,5	0,7
V172-Q8.160/....	b	ML-TC (12V)	1x45/60 W	G8,5	0,7

(*) Předřadník nutný (objednává se samostatně viz. příslušenství)

 HIT-CE / G12

 HST-CRI / GX12

 HIT-TC-CE / G8,5

 ML-TC / G8,5

W1

S1

B1



IP20 / IP43 230V-50Hz (12V)

NEW

Volitelné typy reflektorů

12 / 24 / 36

Příklad sestavení objednáčích kódů: [reflektor s úhlem vyzařování 24°](#) V172-X1.115/24T1.S1

PDF Volitelné typy skel / filtrů (02)

str. 256

T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8

Příklad sestavení objednáčích kódů: [filtr pro pečivo](#) V172-X1.115/24F2.S1

PDF Příslušenství



BMHK
str. 84



BMHE
str. 84



BSWE
str. 84



BET
str. 84



ZPK-03
str. 144



KZMK-02
str. 144



KALK-02
str. 144



KRP
str. 144