







Z801


Závěsná svítidla

svítidlo s integrovaným elektronickým předřadníkem • těleso z lakovaného hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • vnitřní hliníkový reflektor s ochranným sklem • volitelný úhel vyzařování reflektoru • ochranné sklo nebo volitelný filtr • vertikální poloha zdroje • závěs se objednává samostatně




Objednávací kód	Obr.	Zdroj	Výkon	Patice	kg
Z801cX1E.135/....	a	HIT-CE	1x35 W	G12	3,5
Z801cX1E.170/....	a	HIT-CE	1x70 W	G12	3,7
Z801cS2E.150/....	a	HST-CRI	1x50 W	GX12	3,5
Z801-E2.110 *	b	OPAR 38	1x100 W	E27	3,5
Z801-E2.118 *	b	TCR-TSE	1x18 W	E27	3,5

(*) Svítidlo bez vnitřního reflektoru a skla



HIT-CE / G12



HST-CRI / GX12



OPAR 38 / E27



TCR-TSE / E27

W1

S1

B1



IP20 230V-50Hz

Volitelné typy reflektorů

12 / 24 / 36 / 60

Příklad sestavení objednávacího kódu: [reflektor s úhlem vyzařování 24°](#) [Z801cX1E.135/24F2.S1](#)



Volitelné typy skel / filtrů (02)

str. 256

T1 / T3 / F4 / F5 / F6 / F7 / FU / F1 / F2 / F3 / F8

Příklad sestavení objednávacího kódu: [filtr pro pečivo](#) [Z801cX1E.135/24F2.S1](#)



Příslušenství



ZSB
str. 242



ZLB
str. 242



Lišty
str. 41