PŘÍSLUŠENSTVÍ

závěs ZSB

W3
S3
D3
B3

ZSB2-H stropní dvoulankový stavitelný závěs (barvy dle RAL)



Objednací kód	Barva kalíšku	Délka	Barva kabelu	Zapojení svítidla
ZSB2-H..-10...-3	W3, ... RAL	1m	BP, WP, TP	3 - vodiče
ZSB2-H..-10...-4	W3, ... RAL	1m	BP, WP, TP	4 - vodiče
ZSB2-H..-10.TP-5	W3, ... RAL	1m	TP	5 - vodičů
ZSB2-H..-20...-3	W3, ... RAL	2m	BP, WP, TP	3 - vodiče
ZSB2-H..-20...-4	W3, ... RAL	2m	BP, WP, TP	4 - vodiče
ZSB2-H..-20.TP-5	W3, ... RAL	2m	TP	5 - vodičů
ZSB2-H..-30...-3	W3, ... RAL	3m	BP, WP, TP	3 - vodiče
ZSB2-H..-30...-4	W3, ... RAL	3m	BP, WP, TP	4 - vodiče
ZSB2-H..-30.TP-5	W3, ... RAL	3m	TP	5 - vodičů
ZSB2-H..-40...-3	W3, ... RAL	4m	BP, WP, TP	3 - vodiče
ZSB2-H..-40...-4	W3, ... RAL	4m	BP, WP, TP	4 - vodiče
ZSB2-H..-40.TP-5	W3, ... RAL	4m	TP	5 - vodičů
ZSB2-H..-50...-3	W3, ... RAL	5m	BP, WP, TP	3 - vodiče
ZSB2-H..-50...-4	W3, ... RAL	5m	BP, WP, TP	4 - vodiče
ZSB2-H..-50.TP-5	W3, ... RAL	5m	TP	5 - vodičů

Příklad sestavení objednacího kódu:

délka 5m, **barva kalíšku antracit tmavý, kabel černý PVC** ZSB2-H**D3**-50.**BP**-3
délka 5m, barva kalíšku antracit tmavý, **kabel transparentní**, **nouzové** ZSB2-HD3-50.**TP-4**
délka 5m, barva kalíšku antracit tmavý, kabel transparentní, **DALI** ZSB2-HD3-50.TP-**5**

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednacího kódu

1		2	3		4		5		6
ZSC	**-**	**K**	**B3**	**-**	**50**	**.**	**TP**	**-**	**5**

1	TYP ZÁVĚSU				
ZSA	stropní pevný závěs	ZVA	vestavný pevný závěs	ZLA	pevný závěs do napájecí lišty
ZSB	stropní jednolankový stavitelný závěs	ZVB	vestavný jednolankový stavitelný závěs	ZLB	jednolankový stavitelný závěs do napájecí lišty
ZSC	stropní třílankový stavitelný závěs s rozetou	ZVD	vestavný dvoulankový stavitelný závěs	ZLD	dvoulankový stavitelný závěs do napájecí lišty
ZSD	stropní dvoulankový stavitelný závěs	ZVE	vestavný čtyřlankový stavitelný závěs	ZLL	kabelový závěs do napájecí lišty
ZSE	stropní čtyřlankový stavitelný závěs	ZVL	vestavný kabelový závěs		
ZSF	stropní čtyřlankový stavitelný závěs s rozetou	ZVM	vestavný třílankový stavitelný závěs		
ZSL	stropní kabelový závěs				
ZSM	stropní třílankový stavitelný závěs				
2	MODIFIKACE ZÁVĚSU				
K	kovový závěs	R	pro upevnění na rumpál	S	vyšší nosnost
P	plastový závěs	H	velká nosnost		
3	BARVA ZÁVĚSU / ROZETY			**3**	BARVA LIŠTOVÉHO ADAPTÉRU
	kovový		**plastový**		
W3	bílá struktura	B	černá	B	černá
S3	stříbrná struktura	W	bílá	G	šedá
B3	černá struktura			W	bílá
D3	antracit struktura				
xx	volitelné barevné provedení RAL				
4	DÉLKA ZÁVĚSU				
05	50cm	30	300cm	xx	volitelná délka závěsu
10	100cm	40	400cm		
20	200cm	50	500cm		
5	BARVA KABELU				
	PVC		**textilní**		
WP	bílá	WT	bílá		
BP	černá	BT	černá		
TP	transparentní	xT	volitelné provedení na dotaz		
6	ZAPOJENÍ SVÍTIDLA				
	3 - vodiče		**4 - vodiče**		**5 - vodičů**
3	nestmívatelný napájecí zdroj proudový	4	nouzový 1h	5	stmívatelný analogový 1-10V
	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový		nouzový 3h		stmívatelný DALI
	stmívatelný fázově		elektronický adresný modul		stmívatelný Tunable white DALI
	stmívatelný tlačítkem na svítidle		stmívatelný tlačítkem 230V		stmívatelný DSI
	stmívatelný Casambi (Bluetooth)		stmívatelný s funkcí CORRIDOR		tříokruhové zapojení
			dvouokruhové zapojení		