

V135

LED směrová svítidla vestavná

vestavné svítidlo pro LED zdroje • otočné o 355° a výklopné do 180° • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení



LED PAR16 / ø 60



LED PAR16 / ø 76



LED PAR30 / ø 120




LED retrofit
PAR16 / GU10

LED retrofit
PAR30 / E27

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz



Objednávací kód

V135-Q0.110/16
V135-Q0.110/16b
V135-E2.120/30

Obr.	Zdroj	Příkon	Patice	kg
a	LED PAR16	max. 1x10W	GU10	0,3
b	LED PAR16	max. 1x10W	GU10	0,4
c	LED PAR30	max. 1x20W	E27	0,5

PDF

Příslušenství



KZMK
str. 144



KRK
str. 144





V135

LED směrová svítidla vestavná

vestavné svítidlo pro LED zdroje COIN 50 COB • otočné o 355° a výklopné do 180° • elektronický předřadník v podhledu • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelná barva kroužku COIN 50 COB černá nebo bílá • zdroj je součástí svítidla • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 2 SDCM



LED COIN 50 COB B



Objednací kód

	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V135sFIL.108b/..	a	1 x 8 W	559 lm	2700 K	≥ 80	0,9
V135sFWI.108b/..	a	1 x 8 W	673 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V135sFCI.108b/..	a	1 x 8 W	706 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V135sFIL.110b/..	a	1 x 10 W	700 lm	2700 K	≥ 80	0,9
V135sFWI.110b/..	a	1 x 10 W	843 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V135sFCI.110b/..	a	1 x 10 W	885 lm	4000 K	≥ 80	0,9
V135sFIL.114b/..	a	1 x 14 W	981 lm	2700 K	≥ 80	0,9
V135sFWI.114b/..	a	1 x 14 W	1180 lm	3000 K	≥ 80	0,9
V135sFCI.114b/..	a	1 x 14 W	1239 lm	4000 K	≥ 80	0,9

Uvedená hodnota světelného toku je jmenovitý užitečný sv. tok v prostorovém úhlu 90°. Hodnota závisí na vyzařovacím úhlu zdroje.

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI)

G

Příklad sestavení objednáčského kódu: Ra ≥90

V135sGWI.114b/24B.D3

Stmívatelné provedení svítidla (* nelze pro 8W)

A* / D / T / L* / B

Příklad sestavení objednáčského kódu: stmívatelné DALI

V135sFWD.114b/24B.D3

Volitelný úhel vyzařování

15 / 24 / 40

Příklad sestavení objednáčského kódu: LED zdroj s úhlem vyzařování 24° V135sFWI.114b/24B.D3

Volitelná barva kroužku COIN 50 COB

B / W

Příklad sestavení objednáčského kódu: černý kroužek COIN 50 COB

V135sFWI.114b/24B.D3



LED COIN 50

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz



Doplňky



F9-050
eliptický filtr



Příslušenství



KZMK
str. 144



KRK
str. 144



KL-05
klapka



V135

LED směrová svítidla vestavná

vestavné svítidlo s LED zdrojem • otočné o 355° a výklopné do 180° • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelná barva kroužku COIN 111 COB černá nebo bílá • zdroj COIN 111 COB je součástí svítidla • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 2 SDCM



LED COIN 111 COB B



Objednací kód	Úhel	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V135sBII.108/..	15/24/40/60	a	1 x 8 W	748 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.108/..	15/24/40/60	a	1 x 8 W	952 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.108/..	15/24/40/60	a	1 x 8 W	986 lm	4000 K	≥ 80	1,4
V135sBII.110/..	15/24/40/60	a	1 x 10 W	902 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.110/..	15/24/40/60	a	1 x 10 W	1148 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.110/..	15/24/40/60	a	1 x 10 W	1189 lm	4000 K	≥ 80	1,4
V135sBII.114/..	15/24/40/60	a	1 x 14 W	1232 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.114/..	15/24/40/60	a	1 x 14 W	1568 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.114/..	15/24/40/60	a	1 x 14 W	1624 lm	4000 K	≥ 80	1,4
V135sBII.120/..	15/24/40/60	a	1 x 20 W	1672 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.120/..	15/24/40/60	a	1 x 20 W	2128 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.120/..	15/24/40/60	a	1 x 20 W	2204 lm	4000 K	≥ 80	1,4
V135sBII.128/..	15/24/40/60	a	1 x 28 W	2380 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.128/..	15/24/40/60	a	1 x 28 W	2905 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.128/..	15/24/40/60	a	1 x 28 W	3045 lm	4000 K	≥ 80	1,4
V135sBII.136/..	24/40/60	a	1 x 36 W	2992 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.136/..	24/40/60	a	1 x 36 W	3652 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.136/..	24/40/60	a	1 x 36 W	3828 lm	4000 K	≥ 80	1,4
V135sBII.142/..	24/40/60	a	1 x 42 W	3400 lm	2700 K	≥ 90	1,4
V135sAWI.142/..	24/40/60	a	1 x 42 W	4150 lm	3000 K	≥ 80	1,4
V135sACI.142/..	24/40/60	a	1 x 42 W	4350 lm	4000 K	≥ 80	1,4

Uvedená hodnota světelného toku je jmenovitý užitečný sv. tok v prostorovém úhlu 90°. Hodnota závisí na vyzařovacím úhlu zdroje.

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI) 2700K lze pouze Ra90

B

Příklad sestavení objednáčického kódu: Ra ≥ 90

V135sBCI.128/24B.D3

Stmívatelné provedení svítidla (* nelze pro 8W)

A* / D / T / L* / B

Příklad sestavení objednáčického kódu: stmívatelné DALI

V135sACDI.128/24B.D3

Volitelný úhel vyzařování

15 / 24 / 40 / 60

Příklad sestavení objednáčického kódu: LED zdroj s úhlem vyzařování 24°

V135sACI.128/24B.D3

Volitelná barva kroužku COIN 111 COB

B / W

Příklad sestavení objednáčického kódu: černý kroužek COIN 111 COB

V135sACI.128/24B.D3

PDF

Příslušenství



KZMK
str. 144



KRK
str. 144



LED COIN 111 COB

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80			I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny
B	LED COIN 111 COB Ra >90			W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	LED COIN 50 COB Ra >80			B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby
G	LED COIN 50 COB Ra >90			C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
N	LED COIN 35 COB Ra >80			D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)
P	LED COIN 35 COB Ra >90			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu
L	LED panel Ra >80			K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin
M	LED panel Ra >90			T	dim to warm (stmívání do teplé chromat.)		
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
H	LED COB Ra >97						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový			N	nouzový 1h	108	1 x 8 W
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový			H	nouzový 3h	114	1 x 14 W
A	stmívatelný analogový 1-10V			F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W
D	stmívatelný DALI			G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W
T	stmívatelný DALI + touch-dim			Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR			P	centrální bateriový systém		
S	stmívatelný DSI						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU / OPTIKY						TYP DIFUZORU
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°			XW3	extra široký - optika 3x	HD	hladký dělený
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°			XW2	extra široký - optika 2x	HG	lakovaný barva zlatá (G1)
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°			MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
WF	velmi široký - úhel vyzařování ≥ 50°			FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
XW	extra široký - úhel vyzařování ≥ 70°			HU	hladký UGR < 19	xx	volitelné barevné provedení RAL
				MU	matný UGR < 19		
	TYP NOUZOVÉ OPTIKY						
OS	Open space			CR	Corridor		
	BARVA OPTICKÉHO SYSTÉMU				BARVA KROUŽKU COIN COB	8	TYP KRYCÍHO SKLA
B	černá - mat			B	černá	T1	tvrzené sklo - čiré
W	bílá - mat			W	bílá	A1	akrylátové sklo - čiré
						A3	akrylátové sklo - opálové
						M1	akrylátová mikropřísma - čirá
						M3	akrylátová mikropřísma - opálová
	TYP KRYCÍHO FILTRU			9	BAREVNÉ PROVEDENÍ	10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ
F4	modrý filtr			W3	bílá struktura interiér/exteriér	B	pro montáž do zalévacího pouzdra
F5	červený filtr			S3	stříbrná struktura interiér	F	pro montáž do fasádní izolace
F6	zelený filtr			B3	černá struktura interiér/exteriér	KRP	pro montáž do lamelových podhledů
F8	oranžový filtr			D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér	P	pro montáž do plechových podhledů
FH	voštinový filtr			S9	stříbrná struktura interiér/exteriér		
F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			xx	volitelné barevné provedení RAL		
	* pouze pro použití s reflektorem SP/MD						