

V136

LED směrová svítidla vestavná






vestavné svítidlo pro LED zdroje • otočné o 355° a výklopné do 90° • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení



LED PAR 16 / ø 60



LED PAR 16 / ø 76



Objednávací kód

V136-Q0.110/16
V136-Q0.110/16b

Obr.

a
b

Zdroj

LED PAR16
LED PAR16

Příkon


max. 1x10W
max. 1x10W

Patice

GU10
GU10

kg

0,4
0,5



W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz



Příslušenství



ZPK
str. 144



KZMK
str. 144



KALK
str. 144



KRP
str. 144





V136

LED směrová svítidla vestavná

vestavné svítidlo pro LED zdroj COIN 50 COB • otočné o 355° a výklopné do 90° • těleso z hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelná barva kroužku COIN 50 COB černá nebo bílá • zdroj je součástí svítidla • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 2 SDCM



LED COIN 50 COB B



Objednací kód

Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
V136sFII.108b/..	a	1 x 8 W	559 lm	2700 K	≥ 80	0,6
V136sFWI.108b/..	a	1 x 8 W	673 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V136sFCI.108b/..	a	1 x 8 W	706 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V136sFII.110b/..	a	1 x 10 W	700 lm	2700 K	≥ 80	0,6
V136sFWI.110b/..	a	1 x 10 W	843 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V136sFCI.110b/..	a	1 x 10 W	885 lm	4000 K	≥ 80	0,6
V136sFII.114b/..	a	1 x 14 W	981 lm	2700 K	≥ 80	0,6
V136sFWI.114b/..	a	1 x 14 W	1180 lm	3000 K	≥ 80	0,6
V136sFCI.114b/..	a	1 x 14 W	1239 lm	4000 K	≥ 80	0,6

Uvedená hodnota světelného toku je jmenovitý užitečný sv. tok v prostorovém úhlu 90°. Hodnota závisí na vyzařovacím úhlu zdroje.

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI)

G

Příklad sestavení objednáčického kódu: Ra ≥ 90

V136sGWI.114b/24B.D3

Stmívatelné provedení svítidla (* nelze pro 8W)

A* / B / D / T

Příklad sestavení objednáčického kódu: stmívatelné DALI

V136sFWD.114b/24B.D3

Volitelný úhel vyzařování

15 / 24 / 40

Příklad sestavení objednáčického kódu: LED zdroj s úhlem vyzařování 24° V136sFWI.114b/24B.D3

Volitelná barva kroužku COIN 50 COB

B / W

Příklad sestavení objednáčického kódu: černý kroužek COIN 50 COB

V136sFWI.114b/24B.D3



LED COIN 50

W3 ☐
S3 ☐
D3 ☐
B3 ☐



230V-50Hz



Doplňky



F9-050
eliptický filtr



Příslušenství



ZPK
str. 144



KZMK
str. 144



KALK
str. 144



KRP
str. 144



KL-05
klapka

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V S N F	vestavné stropní nástěnné stojanové	L Z C	lišťové závěsné insert svítidla	299 014 apod.	typové označení svítidla typové označení insertu	s c a r -	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla) napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla) napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla) napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla) bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A B F G N P L M C D H	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80 LED COIN 111 COB Ra >90 LED COIN 50 COB Ra >80 LED COIN 50 COB Ra >90 LED COIN 35 COB Ra >80 LED COIN 35 COB Ra >90 LED panel Ra >80 LED panel Ra >90 LED COB Ra >80 LED COB Ra >90 LED COB Ra >97			I W B C D S K T	teple bílá "interna" (2700 K) teple bílá (3000 K) bílá (3500 K) studená bílá (4000 K) denní bílá (5000 K) studená denní (6500 K) tunable white - komerce (2700 K-6500 K) dim to warm (stmívání do teplé chromat.)	R Y F Z A V P	spektrum pro maso a uzeniny spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry spektrum pro ryby spektrum pro ovoce a zeleninu spektrum pro umění (Ra>97) spektrum pro oděvy, módu spektrum pro růst rostlin
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		NOUZOVÉ PROVEDENÍ			POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA		
I U A D T C S W L X B	nestmívatelný napájecí zdroj proudový nestmívatelný napájecí zdroj napěťový stmívatelný analogový 1-10V stmívatelný DALI stmívatelný DALI + touch-dim stmívatelný s funkcí CORRIDOR stmívatelný DSI stmívatelný tlačítkem na svítidle stmívatelný fázově stmívatelný Tunable white DALI stmívatelný Casambi (Bluetooth)			N H F G Z P	nouzový 1h nouzový 3h nouzový 1h s autotestem nouzový 3h s autotestem elektronický adresný modul centrální bateriový systém	108 114 229 337 443	1 x 8 W 1 x 14 W 2 x 29 W 3 x 37 W 4 x 43 W
7	TYP REFLEKTORU / OPTIKY						TYP DIFUZORU
SP MD FL WF XW	úzký - úhel vyzařování 10-20° střední - úhel vyzařování 21-34° široký - úhel vyzařování 35-49° velmi široký - úhel vyzařování ≥ 50° extra široký - úhel vyzařování ≥ 70°			XW3 XW2 MDG FLG HU MU	extra široký - optika 3x extra široký - optika 2x střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý) široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý) hladký UGR < 19 matný UGR < 19	HD HG SB SW xx	hladký dělený lakovaný barva zlatá (G1) lakovaný barva černá struktura (B3) lakovaný barva bílá struktura (W3) volitelné barevné provedení RAL
	TYP NOUZOVÉ OPTIKY						
OS	Open space			CR	Corridor		
	BARVA OPTICKÉHO SYSTÉMU				BARVA KROUŽKU COIN COB	8	TYP KRYCÍHO SKLA
B W	černá - mat bílá - mat			B W	černá bílá	T1 A1 A3 M1 M3	tvrzené sklo - čiré akrylátové sklo - čiré akrylátové sklo - opálové akrylátová mikropřísma - čirá akrylátová mikropřísma - opálová
	TYP KRYCÍHO FILTRU			9	BAREVNÉ PROVEDENÍ	10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ
F4 F5 F6 F8 FH F9	modrý filtr červený filtr zelený filtr oranžový filtr voštinový filtr filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			W3 S3 B3 D3 S9 xx	bílá struktura interiér/exteriér stříbrná struktura interiér černá struktura interiér/exteriér antracit struktura tmavá interiér/exteriér stříbrná struktura interiér/exteriér volitelné barevné provedení RAL	B F KRP P	pro montáž do zalévacího pouzdra pro montáž do fasádní izolace pro montáž do lamelových podhledů pro montáž do plechových podhledů
* pouze pro použití s reflektorem SP/MD							