Z688

LED závěsná svítidla

závěsné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku ▪ těleso ze segmentů PETG pokryto barevnou fólií ▪ volitelné barevné provedení ▪ spodní opálový kryt z PMMA ▪ závěs se objednává samostatně ▪ střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C ▪ barevná odchylka MacAdam 3 SDCM ▪ jiný rozměr možný



Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
Z688cLWI.120/A3..	a	1 x 20 W	2820 lm	3000 K	≥ 80	7,6
Z688cLCI.120/A3..	a	1 x 20 W	2990 lm	4000 K	≥ 80	7,6
Z688cLDI.120/A3..	a	1 x 20 W	3070 lm	5000 K	≥ 80	7,6
Z688cLWI.128/A3..	a	1 x 28 W	4030 lm	3000 K	≥ 80	7,6
Z688cLCI.128/A3..	a	1 x 28 W	4270 lm	4000 K	≥ 80	7,6
Z688cLDI.128/A3..	a	1 x 28 W	4390 lm	5000 K	≥ 80	7,6
Z688cLWI.140/A3..	a	1 x 40 W	5420 lm	3000 K	≥ 80	7,6
Z688cLCI.140/A3..	a	1 x 40 W	5740 lm	4000 K	≥ 80	7,6
Z688cLDI.140/A3..	a	1 x 40 W	5900 lm	5000 K	≥ 80	7,6

Stmívatelné provedení svítidla

B / D / T

Příklad sestavení objednacího kódu: stmívatelné DALI — Z688cLW**D**.140/A3.22

Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI)

M

Příklad sestavení objednacího kódu: Ra ≥90 — Z688c**M**WI.140/A3.22

Volitelné barevné provedení fólie

Příklad sestavení objednacího kódu: barva fólie červená 22 — Z688cLWI.140/A3.**22**

Translucentní barevná folie po rozsvícení světelného zdroje mírně změní odstín.

Přehled barev je pouze orientační, odstíny se mohou lišit v závislosti na použitém monitoru a jeho nastavení.

Na dotaz je možné porovnat zvolenou folii se vzorníkem RAL.

22	07	23	11	00
20	33	12	38	42
09	16	28	14	43
06	32	18	37	44
08	31	17	19	
04	39	25	36	
02	34	29	35	40 stříbrná
03	27	13	01	41 zlatá

Metalická fólie

PDF **Příslušenství**

ZSC
str. 736

ZSC-H
str. 750

ZSC-S
str. 752

ZSM-K
str. 734

ZSM-P
str. 734

ZVM-K
str. 735

LED plate

230V-50Hz

deos

Z688

Závěsná svítidla

závěsné kruhové svítidlo ▪ vertikální poloha zdrojů ▪ zdroje nejsou součástí svítidla ▪ těleso ze segmentů PETG pokryto barevnou fólií ▪ volitelné barevné provedení ▪ spodní opálový kryt z PMMA ▪ závěs se objednává samostatně ▪ jiný rozměr možný



Objednací kód	Obr.	Výkon	Patice	kg
Z688-E2.360/A3. ..	a	max. 3x60 W	E27	7,4

LED / E27

CE

230V-50Hz

Volitelné barevné provedení fólie

Příklad sestavení objednacího kódu: barva fólie červená 22 Z688-E2.360/A3.**22**

Translucentní barevná folie po rozsvícení světelného zdroje mírně změní odstín.

Přehled barev je pouze orientační, odstíny se mohou lišit v závislosti na použitém monitoru a jeho nastavení.

Na dotaz je možné porovnat zvolenou folii se vzorníkem RAL.

22	07	23	11	00
20	33	12	38	42
09	16	28	14	43
06	32	18	37	44
08	31	17	19	
04	39	25	36	
02	34	29	35	
03	27	13	01	

Metalická fólie

40 stříbrná

41 zlatá

PDF

Příslušenství

ZSC
str. 736

ZSC-H
str. 750

ZSC-S
str. 752

ZSM-K
str. 734

ZSM-P
str. 734

ZVM-K
str. 735

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednacího kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	**299**	**s**	**LW**	**DN**	**.**	**124**	**/**	**HD**	**A3**	**.**	**W3**	**B**

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		
V	vestavné	L	lištové
S	stropní	Z	závěsné
N	nástěnné	C	insert svítidla
F	stojanové		

2	KÓD PRODUKTU
299	typové označení svítidla
014	typové označení insertu
apod.	

3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
-	bez napájecího zdroje

4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)		
Q0	LED PAR16 (GU10)	E2	LED A60, A65 (E27)

		E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)

4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80
B	LED COIN 111 COB Ra >90
F	LED COIN 50 COB Ra >80
G	LED COIN 50 COB Ra >90
N	LED COIN 35 COB Ra >80
P	LED COIN 35 COB Ra >90
L	LED panel Ra >80
M	LED panel Ra >90
C	LED COB Ra >80
D	LED COB Ra >90
H	LED COB Ra >97

4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE
I	teple bílá "interna" (2700 K)
W	teple bílá (3000 K)
B	bílá (3500 K)
C	studená bílá (4000 K)
D	denní bílá (5000 K)
S	studená denní (6500 K)
K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)
T	dim to warm (stmívání do teplé chromat.)

4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
R	spektrum pro maso a uzeniny
Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	spektrum pro ryby
Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
A	spektrum pro umění (Ra>97)
V	spektrum pro oděvy, módu
P	spektrum pro růst rostlin

5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE		
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ		NOUZOVÉ PROVEDENÍ
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový	N	nouzový 1h
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový	H	nouzový 3h
A	stmívatelný analogový 1-10V	F	nouzový 1h s autotestem
D	stmívatelný DALI	G	nouzový 3h s autotestem
T	stmívatelný DALI + touch-dim	Z	elektronický adresný modul
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR	P	centrální bateriový systém
S	stmívatelný DSI		
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle		
L	stmívatelný fázově		
X	stmívatelný Tunable white DALI		
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)		

6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
	POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA
108	1 x 8 W
114	1 x 14 W
229	2 x 29 W
337	3 x 37 W
443	4 x 43 W

7	TYP REFLEKTORU / OPTIKY		
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°	XW3	extra široký - optika 3x
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°	XW2	extra široký - optika 2x
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°	MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)
WF	velmi široký - úhel vyzařování ≥ 50°	FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)
XW	extra široký - úhel vyzařování ≥ 70°	HU	hladký UGR < 19
		MU	matný UGR < 19

	TYP DIFUZORU
HD	hladký dělený
HG	lakovaný barva zlatá (G1)
SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
xx	volitelné barevné provedení RAL

	TYP NOUZOVÉ OPTIKY		
OS	Open space	CR	Corridor

	BARVA OPTICKÉHO SYSTÉMU
B	černá - mat
W	bílá - mat

	BARVA KROUŽKU COIN COB
B	černá
W	bílá

8	TYP KRYCÍHO SKLA
T1	tvrzené sklo - čiré
A1	akrylátové sklo - čiré
A3	akrylátové sklo - opálové
M1	akrylátová mikroprisma - čirá
M3	akrylátová mikroprisma - opálová

	TYP KRYCÍHO FILTRU
F4	modrý filtr
F5	červený filtr
F6	zelený filtr
F8	oranžový filtr
FH	voštinový filtr
F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*
	* pouze pro použití s reflektorem SP/MD

9	BAREVNÉ PROVEDENÍ
W3	bílá struktura interiér/exteriér
S3	stříbrná struktura interiér
B3	černá struktura interiér/exteriér
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér
S9	stříbrná struktura interiér/exteriér
xx	volitelné barevné provedení RAL

10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ
B	pro montáž do zalévacího pouzdra
F	pro montáž do fasádní izolace
KRP	pro montáž do lamelových podhledů
P	pro montáž do plechových podhledů