



Z855

LED závěsná svítidla

závěsné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • těleso z hliníkového profilu a plechu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikroprismatický opálový difusor z PMMA • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • závěs se objednává samostatně



A3



Objednávací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
Z855cLWI.107/..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.107/..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.107/..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	1,2
Z855cLWI.110/..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.110/..	a	1 x 10 W	1300 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.110/..	a	1 x 10 W	1320 lm	5000 K	≥ 80	1,2
Z855cLWI.114/..	a	1 x 14 W	1670 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.114/..	a	1 x 14 W	1760 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.114/..	a	1 x 14 W	1790 lm	5000 K	≥ 80	1,2
Z855cLWI.120/..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.120/..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.120/..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	1,2

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednávacího kódu: [Ra ≥90](#)

[Z855cMCI.114/A3.D3](#)

Stmívatelné provedení svítidla

D / T

Příklad sestavení objednávacího kódu: [stmívatelné DALI](#)

[Z855cLCD.114/A3.D3](#)

PDF

Volitelné typy akrylátových skel



A3
akryl



M3
mikroprisma

Příklad sestavení objednávacího kódu:

[akrylátový opálový difusor](#)

[Z855cLCI.114/A3.D3](#)

PDF

Příslušenství



ZSA
str. 740



ZVA
str. 742



ZLA
str. 741



Lišty
str. 41



LED plate

W3

S9

D3

B3





230V-50Hz

Z855

LED závěsná svítidla

závěsné kruhové svítidlo včetně elektronického předřadníku • volitelné provedení předřadníku • těleso z hliníkového profilu a plechu • volitelné barevné provedení • volitelný hladký opálový nebo mikropismatický opálový difusor z PMMA • vnitřní kroužek v černém, zlatém či bílém provedení anebo odstínech RAL na dotaz • střední dimenzovaná životnost svítidla 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C • barevná odchylka MacAdam 3 SDCM • volitelný závěs se objednává samostatně



Objednací kód

Objednací kód	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
Z855cLWI.107/... ..	a	1 x 7 W	900 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.107/... ..	a	1 x 7 W	940 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.107/... ..	a	1 x 7 W	960 lm	5000 K	≥ 80	1,2
Z855cLWI.110/... ..	a	1 x 10 W	1240 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.110/... ..	a	1 x 10 W	1300 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.110/... ..	a	1 x 10 W	1320 lm	5000 K	≥ 80	1,2
Z855cLWI.114/... ..	a	1 x 14 W	1670 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.114/... ..	a	1 x 14 W	1760 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.114/... ..	a	1 x 14 W	1790 lm	5000 K	≥ 80	1,2
Z855cLWI.120/... ..	a	1 x 20 W	2360 lm	3000 K	≥ 80	1,2
Z855cLCI.120/... ..	a	1 x 20 W	2480 lm	4000 K	≥ 80	1,2
Z855cLDI.120/... ..	a	1 x 20 W	2550 lm	5000 K	≥ 80	1,2

Volitelné typy kroužků

HG / SB / SW

Příklad sestavení objednáčích kódů: kroužek hladký v barvě zlatá

Z855cLCI.114/HGA3.D3

Vyšší hodnota indexu podání barev - CRI

M

Příklad sestavení objednáčích kódů: Ra ≥ 90

Z855cMCI.114/HGA3.D3

Stmívatelné provedení svítidla

D / T

Příklad sestavení objednáčích kódů: stmívatelné DALI

Z855cLCD.114/HGA3.D3



Volitelné typy akrylátových skel



A3
akryl



M3
mikropřisma

Příklad sestavení objednáčích kódů:

akrylátový opálový difusor

Z855cLCI.114/HGA3.D3



Příslušenství



ZSA
str. 740



ZVA
str. 742



ZLA
str. 741



Lišty
str. 41



LED plate

W3

S9

D3

B3



230V-50Hz

VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednáčeho kódu

1	2	3	4	5		6		7	8		9	10
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE			2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVÍTIDLA
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)			E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE			4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80			I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny
B	LED COIN 111 COB Ra >90			W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry
F	LED COIN 50 COB Ra >80			B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby
G	LED COIN 50 COB Ra >90			C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu
N	LED COIN 35 COB Ra >80			D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)
P	LED COIN 35 COB Ra >90			S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu
L	LED panel Ra >80			K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin
M	LED panel Ra >90			T	dim to warm (stmívání do teplé chromat.)		
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
H	LED COB Ra >97						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE					6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE
ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ				NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVÍTIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový			N	nouzový 1h	108	1 x 8 W
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový			H	nouzový 3h	114	1 x 14 W
A	stmívatelný analogový 1-10V			F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W
D	stmívatelný DALI			G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W
T	stmívatelný DALI + touch-dim			Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR			P	centrální bateriový systém		
S	stmívatelný DSI						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU / OPTIKY						TYP DIFUZORU
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°			XW3	extra široký - optika 3x	HD	hladký dělený
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°			XW2	extra široký - optika 2x	HG	lakovaný barva zlatá (G1)
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°			MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)
WF	velmi široký - úhel vyzařování ≥ 50°			FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)
XW	extra široký - úhel vyzařování ≥ 70°			HU	hladký UGR < 19	xx	volitelné barevné provedení RAL
				MU	matný UGR < 19		
	TYP NOUZOVÉ OPTIKY						
OS	Open space			CR	Corridor		
	BARVA OPTICKÉHO SYSTÉMU				BARVA KROUŽKU COIN COB	8	TYP KRYCÍHO SKLA
B	černá - mat			B	černá	T1	tvrzené sklo - čiré
W	bílá - mat			W	bílá	A1	akrylátové sklo - čiré
						A3	akrylátové sklo - opálové
						M1	akrylátová mikropřísma - čirá
						M3	akrylátová mikropřísma - opálová
	TYP KRYCÍHO FILTRU			9	BAREVNÉ PROVEDENÍ	10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ
F4	modrý filtr			W3	bílá struktura interiér/exteriér	B	pro montáž do zalévacího pouzdra
F5	červený filtr			S3	stříbrná struktura interiér	F	pro montáž do fasádní izolace
F6	zelený filtr			B3	černá struktura interiér/exteriér	KRP	pro montáž do lamelových podhledů
F8	oranžový filtr			D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér	P	pro montáž do plechových podhledů
FH	voštinový filtr			S9	stříbrná struktura interiér/exteriér		
F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			xx	volitelné barevné provedení RAL		
	* pouze pro použití s reflektorem SP/MD						